



### Produktdata

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Produktfamilj                  | EXXACT                |
| Typ av produkt eller komponent | USB typ A + vägguttag |
| Typ av USB-strömförsörjning    | USA typ A + C         |

### Teknisk data

|                                      |                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbeskrivning                   | Med fästram                                                                                                                                                      |
| Apparatmontering                     | Infälld                                                                                                                                                          |
| Antal uttagsbrunnar                  | 1                                                                                                                                                                |
| Uttagstyp                            | Jordat                                                                                                                                                           |
| Outlet standard deviation            | Schuko                                                                                                                                                           |
| Standardbeskrivning för uttag        | Sidjord                                                                                                                                                          |
| Uttagstyp                            | Med petskydd                                                                                                                                                     |
| Märkström                            | 16 A                                                                                                                                                             |
| Integrerad anslutningstyp            | Vägguttag 1 250 V AC, maximal belastningsström: 16 A<br>USB typ A 1 5 V DC, maximal belastningsström: 2.4 A<br>USB typ C 1 5 V DC, maximal belastningsström: 3 A |
| Läge jordningsfäste                  | Rakt 0° position                                                                                                                                                 |
| Färg                                 | Vit                                                                                                                                                              |
| Yta                                  | Blank                                                                                                                                                            |
| Ytbehandling                         | Målad                                                                                                                                                            |
| Typ av förpackning                   | Låda                                                                                                                                                             |
| Omgivande lufttemperatur för lagring | -20...60 °C                                                                                                                                                      |
| Omgivningstemperatur vid drift       | -5...40 °C                                                                                                                                                       |
| Produktens livslängd i timmar        | 20000 H 15 W                                                                                                                                                     |
| Anslutningar - plintar               | Snabbanslutning: 3 x                                                                                                                                             |
| Antal kablar                         | 2                                                                                                                                                                |
| Anslutningskapacitet                 | 1 x 1.5...2 x 2.5 mm <sup>2</sup> för fast kabel (kablar)<br>1 x 1.5...2 x 2.5 mm <sup>2</sup> för fåtrådig (FK) kabel (kablar)                                  |
| Material                             | ABS + PC                                                                                                                                                         |
| Kabelns skalllängd                   | 11 Mm                                                                                                                                                            |
| Höjd                                 | 71 Mm                                                                                                                                                            |
| Bredd                                | 71 Mm                                                                                                                                                            |
| Djup                                 | 44 Mm                                                                                                                                                            |

|                |                                                                          |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Inbyggnadsdjup | 32 Mm                                                                    |
| Standarder     | IEC 60884-1<br>IEC 62368-1<br>SS 428 08 34<br>SFS 5610<br>IEC/EN 61558-2 |

## Miljö

|                       |                                                                                      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktcertifieringar | KEMA-KEUR[RETURN]FIMKO[RETURN]SEMKO[RETURN]VDE[RETURN]NEMKO[RETURN]OVE               |
| Direktiv              | 2004/108/EC - elektromagnetisk kompatibilitet<br>2006/95/EC - lågspänningsdirektivet |
| IK-skyddsgrad         | IK04                                                                                 |
| IP-kapslingsklass     | IP20                                                                                 |

## Förpackningsinformation

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Förpackningstyp 1     | PCE       |
| Antal i Förpackning 1 | 1         |
| Förpackning 1 höjd    | 6,200 Cm  |
| Förpackning 1 bredd   | 7,600 Cm  |
| Förpackning 1 djup    | 7,800 Cm  |
| Förpackning 1 vikt    | 114,000 G |
| Förpackningstyp 2     | CAR       |
| Antal i Förpackning 2 | 54        |
| Förpackning 2 höjd    | 29,600 Cm |
| Förpackning 2 bredd   | 29,200 Cm |
| Förpackning 2 djup    | 38,400 Cm |
| Förpackning 2 vikt    | 6,768 Kg  |

## Hållbarhetsinformation

|                                    |                                                                                                                                                      |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kvicksilverfri                     | Ja                                                                                                                                                   |
| Sustainable packaging              | Nej                                                                                                                                                  |
| RoHS-undantagsinformation          |  Ja                                                               |
| Förpackning med återvunnen kartong | Nej                                                                                                                                                  |
| Förpackning utan plast             | Nej                                                                                                                                                  |
| EU RoHS-direktiv                   | Överensstämmer med undantag  <a href="#">EU RoHS-deklaration</a> |
| REACH-förordning                   |  <a href="#">REACH-Deklaration</a>                                |
| SCIP-nummer                        | 877db2a3-bca0-49d1-8140-447880b153d6                                                                                                                 |
| Cirkulationsprofil                 | Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder                                                                                                        |
| Återtagande                        | Ja                                                                                                                                                   |
| WEEE Label                         | Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik-källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.                         |

## Logistik information

|               |    |
|---------------|----|
| Ursprungsland | CN |
|---------------|----|

Product Life Status : **Commercialised**