



Produktdata

Produktens varumärke	Schneider Electric
Produktfamilj	Wisser
Typ nummer	W50100
Typ av produkt eller komponent	Uppkopplad strömbrytare
Produktkompatibilitet	Wisser hub generation 1 Wisser hub generation 2
Mobilappsnamn	Wisser by SE Wisser Home

Teknisk data

Produktbeskrivning	Puck
Teknologityp	Elektronisk
Ue märkspänning	220...240 V AC 50/60 Hz
Märkström	10 AX
Standby konsumtion	Max. 0.3 W
Tillhörande säkring	16 A
Färg	Mörkgrå
Yta	Matt
Lokal indikering	LED 1 (grön/röd)programming indication:
Antal utgångar	1
Manövertyp	Fjärrkontroll med hjälp av tryckknappen Fjärrstyrning Wisser App
Mjukvara	Wisser App: aktivera timerläget Wisser App: hantering av pulsgenerator Wisser App: Uppgradera enhetens firmware
Maximalt antal anslutna enheter	Zigbee: 15 (smart enhet)
Typ av kommunikationsnätverk	Trådlös, 2,5 mW (2,4 GHz) vid < 50 m
Systemkrav	Android 5.1 eller högre Wisser App Apple iOS 10.3 eller högre Wisser App
Kontakterade hjälpkontakter	Maximalt 10 vipptryckknappar, distans : 50 m
Anslutningskonfiguration	Kräver nolledare
Anslutningar - plintar	Skruvanslutning
Antalet överkopplingsklämmor	2
Anslutningskapacitet	1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² för fast kabel (kablar) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² för fåtrådig (FK) kabel (kablar)
Typ av skruvhuvud	Pozidrive 1 / kombi (+/-)
Åtdragningsmoment	0,5 N.M

Montagefästen	Installationsdosa Vägg
Apparatmontering	Infälld
Typ av installation	Inomhusinstallation
Djup	22 Mm
Bredd	43 Mm
Höjd	43 Mm

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	5,200 Cm
Förpackning 1 bredd	7,500 Cm
Förpackning 1 djup	7,500 Cm
Förpackning 1 vikt	99,000 G
Förpackningstyp 2	S02
Antal i Förpackning 2	40
Förpackning 2 höjd	15,000 Cm
Förpackning 2 bredd	30,000 Cm
Förpackning 2 djup	40,000 Cm
Förpackning 2 vikt	4,365 Kg
Förpackningstyp 3	P06
Number of Units in Package 3	640
Förpackning 3 höjd	75,000 Cm
Förpackning 3 bredd	60,000 Cm
Förpackning 3 djup	80,000 Cm
Förpackning 3 vikt	79,840 Kg

Hållbarhetsinformation

Klimatpåverkan under hela livscykeln	7 kg CO2 eq.
Klimatpåverkan vid tillverkning	2.0321429845131775
Klimatpåverkan vid tillverkning	2 kg CO2 eq.
Koldioxidavtryck för distribution	0.01494243275519937
Koldioxidavtryck för distribution	0 kg CO2 eq.
Installationens klimatpåverkan	0.04873860128467475
Installationens klimatpåverkan	0 kg CO2 eq.
Använd klimatpåverkan	4.7134894560288085
Använd klimatpåverkan	5 kg CO2 eq.
Sustainable packaging	Nej
av koldioxidutsläpp vid slutet av livscykeln	0.14859292768553978
av koldioxidutsläpp vid slutet av livscykeln	0.1 kg CO2 eq.
PEP (Product Environmental Profile)	 Produktmiljöprofil
Klimatpåverkan under hela livscykeln	7
Förpackning med återvunnen kartong	Nej
Förpackning utan plast	Nej
EU RoHS-direktiv	Överensstämmer med undantag  EU RoHS-deklaration
REACH-förordning	 REACH-Deklaration
Cirkulationsprofil	 Information Om Livslängdsslut
Återtagande	Ja
WEEE Label	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik-källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.

Logistik information

Ursprungsland	CN
---------------	----

Product Life Status :	Commercialised
-----------------------	----------------