

Produktdatablad

Specifikationer

EKO30122

Vägguttag, RS, 2-vägs, 16A, 250V, med skruvanslutning, infällt, med jord, Renvit

E-nr: 1848686



Produktdata

Produktområde	Elko
Typ av produkt eller komponent	Uttag
Produktbeskrivning	Komplett
Antal uttagsbrunnar	2
Uttagstyp	Jordat
Standard uttag	CEE 7/3
Standardbeskrivning för uttag	Sidjord
Färg	Ren vit (RAL 9003)

Teknisk data

Apparatmontering	Halv infälld
Montering	Med skruvar
Märkström	16 A
Ue märkspänning	250 V
Typ av nät	AC
Nätverksfrekvens	50/60 Hz
Anslutningar - plintar	Skruvanslutningar
Anslutningskapacitet	1 x 1.5...2 x 2.5 mm ²
Material	Termoplast
Färg	Ren vit
Ytbehandling	Obehandlad
Yta	Blank
Bredd	84 mm
Höjd	104 mm
Inbyggnadsdjup	20 mm
Djup	43 mm

Miljö

IP-kapslingsklass	IP20
-------------------	------

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	4,000 cm
Förpackning 1 bredd	8,700 cm
Förpackning 1 djup	10,300 cm
Förpackning 1 vikt	116,000 g
Förpackningstyp 2	BB1
Antal i Förpackning 2	5
Förpackning 2 höjd	11,600 cm
Förpackning 2 bredd	9,800 cm
Förpackning 2 djup	21,700 cm
Förpackning 2 vikt	606,000 g

Informationen som tillhandahålls i denna dokumentation innehåller allmänna beskrivningar och/eller tekniska egenskaper avseende produkternas prestanda. Denna dokumentation är inte avsedd som en ersättning för, samt ska inte användas för att fastställa hållbarhet eller tillförlitlighet hos dessa produkters specifika användarapplikationer. Det är användarens/ installatörens skyldighet att utföra lämplig och fullständig riskanalys, utvärdering och testkörning av produkterna. ELKO AB tar inte ansvar för missbrukande av försedd information i detta produktdatablad.