

Produktblad

Produkt:	2-vägs utp IP44 mj med lock, sep.mat. RV
E-nummer:	1849274
Art.nummer:	EKO07568
EAN:	7020160756800
Förp.antal:	5
Färg:	Renvit RAL 9003



Produktbeskrivning: Uttag med separat matning av uttagsbrunnarna för att kunna styra ena eller båda brunnarna separat via strömbrytare, timer eller dylikt. 16A 440V, för utanpåliggande montage. Försedd med membran nipplar, ovala fästhål för enklare montage. Plats för 3st extra överkopplingsklämmor (1841734) för biledare m.m. Renvit RAL 9003.


Detta framgår i Elinstallationsreglerna SS 436 40 00 avsnitt 521.8.2.

Det är också viktigt att det verkligen är två olika faser som matar detta uttag. Uttaget kan inte användas i lägenheter med en enfasig huvudledning. Det har att göra med Kirchoffs första lag. Om samma fas nyttjas kommer strömmarna att adderas och då belastas neutralledaren för mycket.

Det är dock inga problem om det är två olika faser på grund av att de är förskjutna 120 grader i förhållande till varandra.

Teknisk info:	16A, 440V
	Mått: 75x100x50 mm
	Renvit RAL 9003

Måttritning



Kopplingsschema

