



Produktblad

Produkt: Timerkit display 16A utv
E-nummer: 1887992
Art.nummer: EKO07086
EAN: 7020160708601
Förp.antal: 1
Färg: Fjällvit



Produktbeskrivning: Kompletta enhet med Display timer 18 879 60 och 1-vägsuttag med jord. Skruvanslutning av ledarna. För utanpåliggande montage. RS- design. Mått 84x155x35mm.

Teknisk info:

Märkspänning:	230 V AC, 50 Hz
Märklast (resistiv):	16A
Märklast (induktiv):	1A, $\cos \phi \geq 0,6$
Brytkapacitet	
Resistiv last:	3600 W
Lysrör med elektroniska förkopplingsdon:	35 μ F
Lågvoltshalogenlampor med lindad eller elektronisk transformator:	1000 VA
Motorer:	500 VA
230 V halogenlampor:	1000W
LED-lampor:	100W
Brytare:	2-polig
Relä:	1-poligt, 16 A
Justerbar gångtid:	1, 2, 3, ... 20min, 30, 40, ... 50min, 1, 1.5, 2..8h
Kapslingsklass hölje:	IP20
Nominell stötpänning:	4kV
Anslutningsterminaler:	max. 2,5 mm ²
Drifttemperatur:	-1 0°C till + 35 °C
Överspännings-/ överhettningsskydd:	elektroniskt
Tidsnoggrannhet:	+/- 1,5%

Måttritning

Kopplingsschema