



Produktdata

Typ av produkt eller komponent	Lampputtag för tak
Produktbeskrivning	Komplett produkt
Tillgänglig utrustning	Krok
Standardbeskrivning för uttag	Ojordade
Uttagstyp	2P
Färg	Fjällvit (NCS 0502-Y)
Kvantitet per set	Sats med 5

Teknisk data

Antal kraftuttag	1
Apparatmontering	Infälld
Märkström	6 A vid 250 V AC
Anslutningar - plintar	Snabbanslutning
Anslutningskapacitet	1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² för fast kabel (kablar) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² för fåtrådig (FK) kabel (kablar)
Material	PC/ABS
Montering	Med skruvar
Inbyggnadsdjup	12 Mm
Diameter	110 Mm
Utskjutande mått	20 Mm

Miljö

Standarder	SS 428 08 31 SFS 5799
Produktcertifieringar	SEMKO[RETURN]FIMKO
IP-kapslingsklass	IP20

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	4,300 Cm
Förpackning 1 bredd	10,800 Cm
Förpackning 1 djup	10,700 Cm
Förpackning 1 vikt	76,000 G

Förpackningstyp 2	CAR
Antal i Förpackning 2	50
Förpackning 2 höjd	34,400 Cm
Förpackning 2 bredd	39,600 Cm
Förpackning 2 djup	31,600 Cm
Förpackning 2 vikt	4,908 Kg

Hållbarhetsinformation

Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kviksilverfri	Ja
Sustainable packaging	Nej
RoHS-undantagsinformation	 Ja
BVB	 Rekommenderad
Förpackning med återvunnen kartong	Nej
Förpackning utan plast	Nej
EU RoHS-direktiv	Kompatibel  EU RoHS-deklaration
REACH-förordning	 REACH-Deklaration
SCIP-nummer	E22fd5b0-2d63-4759-9d97-d7d9cca45378
Cirkulationsprofil	Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Återtagande	Ja
WEEE Label	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik-källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.

Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------

Product Life Status : **Commercialised**