

# Produktdatablad

## Specifikationer

# EKO04977

Lampputtag, DCL, Plus, för vägg,  
Levereras med DCL plugg, näslock,  
skruvanslutning, Fjällvit

E-nr: 1895252



### Produktdata

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Produktområde                  | Elko      |
| Typ av produkt eller komponent | Uttag     |
| Enhetsapplikation              | Belysning |
| Produktbeskrivning             | Komplett  |
| Antal uttagsbrunnar            | 1         |
| Uttagstyp                      | Jordat    |
| Outlet standard deviation      | DCL       |
| Färg                           | Vit       |

### Teknisk data

|                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| Apparatmontering       | Infälld                           |
| Montering              | Med skruvar                       |
| Märkström              | 6 A                               |
| Ue märkspänning        | 230 V                             |
| Typ av nät             | AC                                |
| Nätverksfrekvens       | 50/60 Hz                          |
| Anslutningar - plintar | Skruvanslutningar                 |
| Anslutningskapacitet   | 1 x 1.5...2 x 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Material               | Termoplast                        |
| Färg                   | Vit                               |
| Ytbehandling           | Obehandlad                        |
| Yta                    | Blank                             |
| Bredd                  | 86 mm                             |
| Höjd                   | 86 mm                             |
| Inbyggnadsdjup         | 28 mm                             |
| Djup                   | 38,5 mm                           |

### Miljö

|                   |      |
|-------------------|------|
| IP-kapslingsklass | IP20 |
|-------------------|------|

### Förpackningsinformation

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Förpackningstyp 1     | PCE    |
| Antal i Förpackning 1 | 1      |
| Förpackning 1 höjd    | 3,8 cm |
| Förpackning 1 bredd   | 8,5 cm |
| Förpackning 1 djup    | 8,5 cm |
| Förpackning 1 vikt    | 90 g   |

Informationen som tillhandahålls i denna dokumentation innehåller allmänna beskrivningar och/eller tekniska egenskaper avseende produkternas prestanda. Denna dokumentation är inte avsedd som en ersättning för, samt ska inte användas för att fastställa hållbarhet eller tillförlitlighet hos dessa produkters specifika användarapplikationer. Det är användarens/ installatörens skyldighet att utföra lämplig och fullständig riskanalys, utvärdering och testkörning av produkterna. ELKO AB tar inte ansvar för missbrukande av försedd information i detta produktdatablad.