



GOLVUTTAG SCHUKO UTTAG

Golvdosor tillverkade i pressgjuten lättmetall med täckplatta och skruvlock av mässing. Golvdosorna fälls in helt i nivå med golvsiktet. Skruvlocket kan bytas ut mot en mässingsring med gummimuff, typ GRM, som möjliggör en tät anslutning av en utgående kabel, från uttagets frontsida. Skall hela dosan klara IP65 måste även införingshålen, som passar till VP-rör eller SP-rör med diameter 20 mm, tätas runt rören vid införingen i dosan. Golvuttag med schukouttag

E-nummer	Artikelnummer
1896871	1896871

Allmänna egenskaper

Typnamn	GTJ 2210
Skyddsklass [IP]	65
Ledn.area mjukledare [mm²]	2x2,5
Färg	RAL7000 Grå
Standard	EN 60998-1-2, EN 60670-1
Bredd [mm]	109
Höjd [mm]	109
Djup [mm]	70
Nettovikt [kg]	1.05
Material	Lättmetall/Mässing
Ledn.area enledare [mm²]	2x2,5
Storlek gänga	VP20
Inre diameter Ø[mm]	94
Täckplatta [Ø/mm]	109x109

Specifika egenskaper

Namn	GOLVUTTAG SCHUKO UTTAG
E-nummer	1896871
Artikelnummer	1896871
Märkström [A]	10