



Produktdata

Produktfamilj	Trend
Typ av produkt eller komponent	Uttag med timer
Produktbeskrivning	Komplett produkt
Färg	Vit (RAL 9010)
Kvantitet per set	1 st

Teknisk data

Uttagstyp	Jordat
Outlet standard deviation	Schuko
Ue märkspänning	230 V AC
Märkström	10 A
Last	Resistiv Kapacitiv
Effektområde	2300 W för resistiv $\cos \phi = 1$ 360 VA för lysrör 24 μF 300 VA för kompaktlysrör 300 VA för konventionell transformator 300 VA för elektronisk transformator 300 VA för lågspänningshalogenlampor
Funktion	2-pol
Tidsfördröjningsintervall	15 min...8 h
Anslutningar - plintar	Skruvanslutningar
Apparatmontering	Utanpåliggande
Material	Termoplast
Utskjutande mått	35 Mm
Höjd	153 Mm
Bredd	82 Mm

Miljö

IP-kapslingsklass	IP20
Produktcertifieringar	CE[RETURN]SEMKO[RETURN]NEMKO[RETURN]FIMKO
Standarder	EN 60 669-2-1 EN 60 669-2-3 EN 60669-1

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	8,800 Cm
Förpackning 1 bredd	10,200 Cm
Förpackning 1 djup	16,000 Cm
Förpackning 1 vikt	300,000 G
Förpackningstyp 2	CAR
Antal i Förpackning 2	10
Förpackning 2 höjd	10,000 Cm
Förpackning 2 bredd	16,000 Cm
Förpackning 2 djup	30,000 Cm
Förpackning 2 vikt	3,000 Kg

Hållbarhetsinformation

Kvicksilverfri	Ja
Sustainable packaging	Nej
RoHS-undantagsinformation	Ja
PEP (Product Environmental Profile)	Produktmiljöprofil
Förpackning med återvunnen kartong	Nej
Förpackning utan plast	Nej
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration
REACH-förordning	REACH-Deklaration
SCIP-nummer	B3a37f07-2989-44dc-9f91-b25a257b652d
Cirkulationsprofil	Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Återtagande	Ja

Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------

Product Life Status : **Commercialised**