

20 MM RE/FQ 5G2,5 R100



Halogenfria metermärkta flexrör tillverkade av min ≥ 70 % återvunnen polypropen, godkända för installation inom -25°C till $+90^{\circ}\text{C}$ och ingjutning upp till 750N. Fördragen kabel och röret skall skyddas mot direkt UV-ljus. Fördragen FQ är en halogenfri och flamskyddad kabel med runda fåtrådig kopparledare med färgad isolering. Används vid omdragningar i befintliga rör eller vid nyinstallationer.

E-nr:	1418197
Färg på flexrör	Grön
Färg på kablar	Blå, Brun, Grå, Gröngul, Svart
Förpackning	Ring
Kabeltyp	FQ
Klassificering	3342ICTA 3422
Ledararea	2,5 mm ²
Antal meter i förpackning	100
Vikt	22,5 kg
FQ (H07Z1-R)	5G2,5
CPR-klass	DCA -S2,D2,A2

xReflexwire

5G 2,5

Teknisk information

Förpackning

Förpackning	Grön
Färg på kabel	Gröngul/Blå/Brun/Svart/Grå
Innerdiameter	14,1 mm
Ytterdiameter	20 mm
m/förp	100 m
m/pall	2000 m

Tekniska funktioner

Material	Polypropylén
Isolering/Mantel kabel	LSZH
Tryck	3 / Medium / 750N
Motstånd mot slag	Tungt (6J) (IK08) vid -5°C / Medium (2J) vid -25°C
Lägsta temperatur för installation	-5°C vid 6J / -25°C vid 2J
Högsta temperatur för installation	+90°C
Markspänning kabel	450/750V

Självslocknande EPD	Ja
------------------------	----

