



Produktdata

Produktfamilj	Acti 9
Typ av produkt eller komponent	Fasskena
Montagesätt	Horisontell
Tillbehör / separat kategori	Anslutningstillbehör
Rader beskrivning	3L
Totalt antal 18 mm moduler	12
Standarder	EN/IEC 61439-1

Teknisk data

Antal vägar	4 vägar 3 L
Typ av distribution	L1 L2 L3
Polkonfiguration för 1 sätt	1 x 3P
Anslutningsavstånd	18 Mm
Anslutningstyp	Tand
Avståndet mellan sätt	54 Mm
Märkning	L1 L2 L3
Isolation	Isolerad
Produktbeskrivning	Kapbar
[Ie] märkdriftström	100 A vid 40 °C
Ue märkspänning	415 v AC
[Ui] isolationsspänning	500 V AC överensstämmer med IEC 61439-2
Montageplats	Ovansida eller undersida på tunnelplintar Ovansida eller undersida på dubbla anslutningar
9mm modul	24
Bredd	220 Mm
Färg	Vit (RAL 9003)
Serie kompatibilitet	Acti9 Acti 9 iC60 Acti9 Acti 9 iK60 Acti9 Acti 9 iLD Acti9 Acti 9 iLD K Acti9 Acti 9 iSW Acti9 Acti 9 iSW-NA Multi 9 Multi 9 C60 Acti9

Miljö

Brandtålighet	960 °C (30 s) överensstämmer med IEC 60695-2-1
Föroreningsgrad	3 överensstämmer med IEC 60947-7-1
IP-kapslingsklass	IP20 med ändstycken och tandskydd

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	3 Cm
Förpackning 1 bredd	1,6 Cm
Förpackning 1 djup	21,2 Cm
Förpackning 1 vikt	108 G
Förpackningstyp 2	BB1
Antal i Förpackning 2	5
Förpackning 2 höjd	6 Cm
Förpackning 2 bredd	8,6 Cm
Förpackning 2 djup	24,8 Cm
Förpackning 2 vikt	607 G
Förpackningstyp 3	S03
Number of Units in Package 3	80
Förpackning 3 höjd	30 Cm
Förpackning 3 bredd	30 Cm
Förpackning 3 djup	40 Cm
Förpackning 3 vikt	10,19 Kg

Hållbarhetsinformation

Klimatpåverkan under hela livscykeln	4 kg CO2 eq.
Klimatpåverkan vid tillverkning	0.5267528514721264
Klimatpåverkan vid tillverkning	0.5 kg CO2 eq.
Koldioxidavtryck för distribution	0.02099647344433611
Koldioxidavtryck för distribution	0 kg CO2 eq.
Installationens klimatpåverkan	0.0014569805524165256
Installationens klimatpåverkan	0 kg CO2 eq.
Använd klimatpåverkan	2.748822397989351
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
Använd klimatpåverkan	3 kg CO2 eq.
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvikksilverfri	Ja
Sustainable packaging	Nej
RoHS-undantagsinformation	 Ja
av koldioxidutsläpp vid slutet av livscykeln	0.2272574900530574
av koldioxidutsläpp vid slutet av livscykeln	0.2 kg CO2 eq.
PEP (Product Environmental Profile)	 Produktmiljöprofil
Klimatpåverkan under hela livscykeln	4
BVB	 Rekommenderad
Förpackning med återvunnen kartong	Ja
Förpackning utan plast	Nej
EU RoHS-direktiv	Kompatibel  EU RoHS-deklaration
REACH-förordning	 REACH-Deklaration
SCIP-nummer	41a8b1b0-6424-4682-ac9c-98796ac87431
Cirkulationsprofil	Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder

Återtagande	Ja
WEEE Label	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik-källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.

Logistik information

Ursprungsland	DE
---------------	----

Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------

Product Life Status :	Commercialised
-----------------------	----------------