



CFA225R

Jordfelsbrytare 6kA typ A 2-polig 25A, 300 mA felström.

Tekniska egenskaper

Arkitektur

Antal poler	1P+N
-------------	------

Elektrisk ström

Märkström	25 A
Nominell felström I _{dn}	300 mA
Slut- brytförmåga I _{dm}	0,63 kA
Nominell villkorlig kortslutningsström I _{nc} enligt EN 61008-1	6 kA
Märkström -25°C	25 A
Märkström vid -20°C	25 A
Märkström -15°C	25 A
Märkström -10°C	25 A
Märkström -5°C	25 A
Märkström vid 0°C	25 A
Märkström 5°C	25 A
Märkström 10°C	25 A
Märkström 15°C	25 A
Märkström vid 20°C	25 A
Märkström 25°C	25 A
Märkström 30°C	25 A
Märkström 35°C	25 A
Märkström vid 40°C	25 A
Märkström vid 45°C	25 A
Märkström vid 50°C	25 A
Märkström 55°C	25 A
Märkström 60°C	25 A
Märkström 65°C	25 A
Märkström 70°C	21 A

Installation, montering

Nominellt åtdragningsmoment övre anslutning	2,80 - 2,80 N
Nominellt åtdragningsmoment nedre anslutning	2,80 - 2,80 N
Typ av övre anslutning på normkomponenter	Skruvanslutning
Typ av nedre anslutning på normkomponenter	BICConnect
Nominellt åtdragningsmoment	2,80 - 2,80 N

Spänning	
Märkdriftspänning Ue	230 - 230 V
Typ av matarspänning	AC
Nominell isolationsspänning Ui	500 V
Nominell impulsskyddspänning Uimp	4000 V
Max. driftspänning (Umax)	253 V

Frekvens	
Frekvens	50 - 50 Hz

Kapacitet	
Antal moduler	2

Kompatibilitet	
Passar DIN-skena	Ja

Säkerhet	
Läckströmstyp	A
Kapslingsklass (IP)	IP20

Anslutning	
Anslutningsarea ingång och utgång med skruvar, solid ledare	1 - 25 mm²
Anslutningsarea ingång och utgång med skruvar, flexibla ledare	1 - 16 mm²
Area flexibel ledare	16 mm²
Area solid ledare	25 mm²
Anslutningstyp	Skruvterminal
Övre anslutning för normkomponter	Anpassad anslutningsplint
Nedåtriktad anslutning för normkomponenter	Anpassad anslutningsplint

Ström	
Total effektförlust vid nominell märkström	1,30 W

Användningsförhållanden	
Max. höjd	2000 m

Uthållighet	
Mekanisk livsl. (elektriska omkopplingar)	2000
Mekanisk livslängd (omkopplingar)	4000

Dimensioner	
Höjd	83 mm
Bredd	35 mm
Djup	70 mm