



CDA225RA

Jordfelsbrytare 6kA självåterställande och självtestande, 2-polig, 25A, 30mA.

Tekniska egenskaper

Arkitektur

Antal poler	1P+N
-------------	------

Elektrisk ström

Märkström	25 A
Nominell felström I _{dn}	30 mA
Slut- brytförmåga I _{dm}	0,63 kA

Installation, montering

Nominellt åtdragningsmoment övre anslutning	2 - 2 N
Nominellt åtdragningsmoment nedre anslutning	2 - 2 N
Typ av övre anslutning på normkomponenter	Skruvanslutning
Typ av nedre anslutning på normkomponenter	Skruvanslutning
Nominellt åtdragningsmoment	2 - 2 N

Spänning

Märkdriftspänning U _e	230 - 230 V
Typ av matarspänning	AC
Nominell isolationsspänning U _i	500 V
Nominell impulsstyddspänning U _{imp}	4000 V
Max. driftspänning (U _{max})	253 V

Frekvens

Frekvens	50 - 50 Hz
----------	------------

Kapacitet

Antal moduler	5
---------------	---

Kompatibilitet

Passar DIN-skena	Ja
------------------	----

Säkerhet

Läckströmstyp	A
Kapslingsklass (IP)	IP20

Ström

Total effektförlust vid nominell märkström	2,20 W
--	--------

Användningsförhållanden

Luftfuktighetsskydd	95%/55°C
Max. höjd	2000 m
Uthållighet	
Mekanisk livslängd (omkopplingar)	4000
Anslutning	
Anslutningsarea ingång och utgång med skruvar, solid ledare	1,5 - 35,0 mm ²
Anslutningsarea ingång och utgång med skruvar, flexibla ledare	1,5 - 35,0 mm ²
Anslutningstyp	Skruvterminal
Övre anslutning för normkomponenter	Anpassad anslutningsplint
Nedåtriktad anslutning för normkomponenter	Anpassad anslutningsplint
Dimensioner	
Höjd	106 mm
Bredd	90 mm
Djup	74 mm