



Produktdata

Produktfamilj	Acti 9
Produktnamn	Acti 9 iID
Typ av produkt eller komponent	Jordfelsbrytare (RCCB)
Enhetens korta namn	iID
Antal poler	2P
Neutralledares placering	Vänster
[In] märkström	25 A
Typ av nät	AC
Känslighet läckström	30 MA
Jordfelsskydd med tidsfördröjning	Momentan
Jordfelsbrytare klass	Typ A

Teknisk data

Nätverksfrekvens	50/60 Hz
Ue märkspänning	220...240 V AC 50/60 Hz
Jordfelsbrytare strömutlösningsteknik	Spänningsoberoende
Märkström bryt- och slutkapacitet	Idm 1500 A Im 1500 A
Angiven kortslutningsström	10 KA
[Ui] isolationsspänning	500 V AC 50/60 Hz
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning	6 KV
Positionsindikering	Ja
Manövertyp	Vippa
Montagesätt	Clip-on
Montagefästen	DIN-skena
9mm modul	4
Höjd	91 Mm
Bredd	36 Mm
Djup	73 Mm
Produktens vikt	0,21 Kg
Färg	Vit
Mekanisk livslängd	20000 Cykler
Elektrisk livslängd	15000 Cykler AC-1:
Beskrivning låsmöjligheter	Padlocking device

Anslutningar - plintar	Dubbla anslutningar front 1...35 mm ² solid Dubbla anslutningar front 1...25 mm ² flexibel Dubbla anslutningar front 1...25 mm ² flexibel med hylsa Dubbla anslutningar bakre 1...25 mm ² solid Dubbla anslutningar bakre 1...16 mm ² flexibel Dubbla anslutningar bakre 1...16 mm ² flexibel med hylsa
Kabelns skullängd	14 Mm for topp eller botten connection
Åtdragningsmoment	3,5 N.M topp eller botten

Miljö

Standarder	EN/IEC 61008-1 EN/IEC 61008-2-1
IP-kapslingsklass	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (normkapsling) conforming to IEC 60529
Föroreningsgrad	3
Elektromagnetisk kompatibilitet	Impulstålighet 8/20 µs, 250 A överensstämmer med EN/IEC 61008-1
Omgivningstemperatur vid drift	-25...60 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring	-40...85 °C

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	4,000 Cm
Förpackning 1 bredd	8,500 Cm
Förpackning 1 djup	10,000 Cm
Förpackning 1 vikt	226,000 G
Förpackningstyp 2	S03
Antal i Förpackning 2	54
Förpackning 2 höjd	30,000 Cm
Förpackning 2 bredd	30,000 Cm
Förpackning 2 djup	40,000 Cm
Förpackning 2 vikt	12,457 Kg
Förpackningstyp 3	P12
Number of Units in Package 3	432
Förpackning 3 höjd	45,000 Cm
Förpackning 3 bredd	80,000 Cm
Förpackning 3 djup	120,000 Cm
Förpackning 3 vikt	117,554 Kg

Hållbarhetsinformation

Klimatpåverkan under hela livscykeln	37 kg CO2 eq.
Klimatpåverkan vid tillverkning	1.890418147633564
Klimatpåverkan vid tillverkning	2 kg CO2 eq.
Koldioxidavtryck för distribution	0.04807246239740163
Koldioxidavtryck för distribution	0 kg CO2 eq.
Installationens klimatpåverkan	0.021323907078815537
Installationens klimatpåverkan	0 kg CO2 eq.
Använd klimatpåverkan	34.46816182354121
Använd klimatpåverkan	34 kg CO2 eq.
Kvicksilverfri	Ja
Sustainable packaging	Nej
RoHS-undantagsinformation	 Ja
av koldioxidutsläpp vid slutet av livscykeln	0.5553527732840371
av koldioxidutsläpp vid slutet av livscykeln	0.6 kg CO2 eq.
PEP (Product Environmental Profile)	 Produktmiljöprofil
Klimatpåverkan under hela livscykeln	37

BVB	 Rekommenderad
Förpackning med återvunnen kartong	Nej
Förpackning utan plast	Ja
EU RoHS-direktiv	Överensstämmer med undantag  EU RoHS-deklaration
REACH-förordning	 REACH-Deklaration
SCIP-nummer	C7afa547-0eb3-44c2-bbf6-b3924a6c581c
Cirkulationsprofil	Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Återtagande	Ja
WEEE Label	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.

Logistik information

Ursprungsland	ES
---------------	----

Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------

Product Life Status : Commercialised
