



Produktdata

Produktfamilj	Resi9
Produktnamn	Resi9 RCCB
Typ av produkt eller komponent	Jordfelsbrytare (RCCB)
Antal poler	2P
Neutralledares placering	Vänster
[In] märkström	25 A
Typ av nät	AC
Känslighet läckström	30 mA conforming to EN/IEC 61008-2-1
Jordfelsskydd med tidsfördröjning	Momentan
Jordfelsbrytare klass	Typ A
Märkström bryt- och slutkapacitet	Im 500 A conforming to EN/IEC 61008-2-1
Angiven kortslutningsström	6 kA
Kvalitetsmärkning	CEBEC VDE

Teknisk data

Nätverksfrekvens	50/60 Hz
Ue märkspänning	230 V AC 50/60 Hz
[Ui] isolationsspänning	440 V
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning	4 kV
Stötström	250 A
Manövertyp	Vippa
Lokal indikering	TILL/FRÅN indikering
Montagesätt	Clip-on

Montagefästen	DIN-skena
Kombinerad skenfördelning kompabilitet	Botten: Biconnect
9mm modul	4
Höjd	81 mm
Bredd	36 mm
Djup	78,5 mm
Produktens vikt	0,18 kg
Färg	White
Mekanisk livslängd	5000 cycles
Elektrisk livslängd	2000 cycles
Anslutningar - plintar	Tunnel type terminals (top or bottom) - 1...25 mm ² - flexible with ferrule Tunnel type terminals (top or bottom) - 1...25 mm ² - flexible Tunnel type terminals (top or bottom) - 1...35 mm ² - rigid
Åtdragningsmoment	2 N.m top or bottom

Miljö

Standarder	EN/IEC 61008-2-1
IP-kapslingsklass	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (modular enclosure) conforming to IEC 60529
Föroreningsgrad	2
Omgivningstemperatur vid drift	-25...40 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring	-40...60 °C

Förpackningsinformation

Förpackning 1 enhetstyp	PCE
Förpackning 1 antal enheter	1
Förpackning 1 vikt	205,25 g
Förpackning 1 höjd	4 cm
Förpackning 1 bredd	8,5 cm
Förpackning 1 längd	9 cm
Förpackning 2 enhetstyp	BB1
Förpackning 2 antal enheter	6
Förpackning 2 vikt	1,283 kg
Förpackning 2 höjd	8,5 cm
Förpackning 2 bredd	9 cm
Förpackning 2 längd	25,5 cm
Förpackning 3 enhetstyp	S03
Förpackning 3 antal enheter	24
Förpackning 3 vikt	11,967 kg
Förpackning 3 höjd	30 cm
Förpackning 3 bredd	30 cm
Förpackning 3 längd	40 cm

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
EU RoHS-direktiv	Kompatibel EU RoHS-deklaration
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil

WEEE

Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
