

Produktdatablad

Specifikationer



Jordfelsbrytare, Acti9 iID, 4 P, 40 A, 30 mA, 400 V AC, klass B-EV

E-nummer: 2165228 A9Z51440

EAN-kod : 3606489502799

Produktdata

Produktfamilj	Acti9
Produktnamn	Acti9 iID
Typ av produkt eller komponent	Jordfelsbrytare (RCCB)
Enhetens korta namn	iID
Enhetsapplikation	Elladdare
Antal poler	4P
Neutralledares placering	Vänster
[In] märkström	40 A
Typ av nät	AC
Känslighet läckström	30 mA
Jordfelsskydd med tidsfördröjning	Momentan
Jordfelsbrytare klass	Typ B-EV
Kvalitetsmärkning	VDE NF IMQ KEMA

Teknisk data

Enhets placering i system	Utgående Inkommande grupp
Nätverksfrekvens	50 Hz
Ue märkspänning	400 V AC 50 Hz
Märkström bryt- och slutkapacitet	I _{dm} 1500 A I _m 1500 A
Angiven kortslutningsström	10 kA
[Ui] isolationsspänning	500 V
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning	6 kV
Positionsindikering	Ja
Manövertyp	Vippa
Lokal indikering	Trip indikering TILL/FRÅN indikering

Montagesätt	Clip-on
Montagefästen	DIN-skena
9mm modul	8
Höjd	88 mm
Bredd	72 mm
Djup	79 mm
Produktens vikt	415 g
Färg	Vit
Mekanisk livslängd	20000 cycles
Elektrisk livslängd	15000 cycles
Beskrivning låsmöjligheter	Padlocking device
Anslutningar - plintar	Dubbla anslutningar front 1...35 mm ² solid Dubbla anslutningar front 1...25 mm ² flexibel Dubbla anslutningar front 1...25 mm ² flexibel med hylsa Dubbla anslutningar bakre 1...25 mm ² solid Dubbla anslutningar bakre 1...16 mm ² flexibel Dubbla anslutningar bakre 1...16 mm ² flexibel med hylsa
Kabelns skallängd	14 mm för topp eller botten anslutning
Åtdragningsmoment	3,5 N.m topp eller botten

Miljö

Standarder	IEC 61008-2-1 IEC/EN 62423 EN 61008-2-1
Produktcertifieringar	CCC KC
IP-kapslingsklass	IP20 överensstämmer med IEC 60529 IP40 (normkapsling) överensstämmer med IEC 60529
IK-skyddsgrad	IK05
Föroreningsgrad	3
Överspänningskategori	IV
Elektromagnetisk kompatibilitet	Impulstålighet 8/20 µs, 3 kA överensstämmer med EN/IEC 61008-1
Arbets höjd över havet	0...2000 m
Omgivningstemperatur vid drift	-25...60 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring	-40...85 °C

Förpackningsinformation

Förpackning 1 enhetstyp	PCE
Förpackning 1 antal enheter	1
Förpackning 1 vikt	448 g
Förpackning 1 höjd	7,5 cm
Förpackning 1 bredd	8,5 cm
Förpackning 1 längd	10 cm
Förpackning 2 enhetstyp	S03
Förpackning 2 antal enheter	27
Förpackning 2 vikt	12,55 kg
Förpackning 2 höjd	30 cm
Förpackning 2 bredd	30 cm

Förpackning 2 längd	40 cm
---------------------	-------

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
EU RoHS-direktiv	Kompatibel EU RoHS-deklaration
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	Information om livslängdsslut
WEEE	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
