

A9CR6440

Jordfelsbrytare (RCCB), Acti9 REDtest, 4 P, 40 A, 30 mA, klass A, med självtest utan avbrott och med självåterställning.

E-nummer: 2165334
EAN-kod: 3606481809742



Produktdata

Produktfamilj	Acti 9
Produktnamn	Acti9 REDtest
Typ av produkt eller komponent	Jordfelsbrytare (RCCB)
Skyddstyp	Återinkoppling
Antal poler	4P
Neutralledares placering	Höger
[In] märkström	40 A
Jordningssystem	TN-S TT
Typ av nät	AC
Känslighet läckström	30 mA

Teknisk data

Enhets placering i system	Utgående
Nätverksfrekvens	50 Hz
Ue märkspänning	400 V AC 50 Hz
Återställning	Felåterställning jordfel
Testfunktion	Autotest Manuell 10 s vid > 195 V
Jordfelsbrytare strömutlösningsteknik	Spänningsoberoende
Jordfelsskydd med tidsfördröjning	Momentan
Jordfelsbrytare klass	Typ A
Minimalt läckmotstånd	16 KOhm vid drift 8 KOhm vid icke-drift
Listad tillverkad och brytförmåga	Idm 630 A 400 V
Angiven kortslutningsström	Inc: 10 kA - associated with iC60N, 16 A Inc: 6 kA - associated with iC60N, 25 A Inc: 10 kA - associated with iC60H, 16 A Inc: 6 kA - associated with iC60H, 25 A Inc: 6 kA - associated with DT40, 40 A Inc: 10 kA - associated with NG125, 16 A Inc: 6 kA - associated with NG125, 25 A : 10 kA - associated with gG fuse, 50 A
[Ui] isolationsspänning	500 V AC 50 Hz överensstämmer med EN 50557
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning	4 KV
Manövertyp	Vippa Automatisk återställning

Lokal indikering	2 LED Jordfelsskydd:Till/Från indikering Grön Återinkoppling: Till/Fån indikering röd/gul
Arbetstyp	Avslutning tid: < 10 s Max nummer efter en omstart i följd: 30/timme Min intervall mellan 2 stängningar: 180 s Stoppa omstartcykeln om det finns isoleringsfel: 15 min Övervakning av isoleringsfel närvaro Omstartcykeln om det finns övergående isoleringsfel Max nummer efter en omstart i följd: 3 Autotest: 10 s
Diagnos av isoleringsfel	Om fel upptäcks, diagnos varannan minut
Signalkretsspänning	AC: 5...230 V DC: 5...230 V
Utgångssignal ström	0.6 mA min 100 mA max, cos phi =1
Montagefästen	DIN-skena
9mm modul	14
Höjd	106 Mm
Bredd	126 Mm
Djup	81 Mm
Produktens vikt	0,370 Kg
Färg	Grå
Mekanisk livslängd	4000 Cykler öppen-stängd
Elektrisk livslängd	4000 Cykler 230 V AC 50 Hz öppen-stängd överensstämmer med EN 50557
Anslutningar - plintar	Tunnelplint 35 mm ² solid Tunnelplint 35 mm ² flexibel Tunnelplint 35 mm ² flexibel med hylsa
Hjälpkontaktsplint	Tunnelanslutning in 2,5 mm ² flexibel Tunnelanslutning in 2,5 mm ² solid Tunnelanslutning in 2,5 mm ² flexibel med hylsa
Kabelns skalllängd	Effektkrets: 12 mm Signalering: 5 mm
Åtdragningsmoment	Effektkrets: 3 N.m Signalering: 0,5 N.m

Miljö

Standarder	EN/IEC 61008-1
IP-kapslingsklass	IP20 conforming to EN/IEC 60529
IK-skyddsgrad	IK05 överensstämmer med IEC 60068-2-75
Föroreningsgrad	2 överensstämmer med EN 50557
Elektromagnetisk kompatibilitet	Immun mot 8/20 µs puls, 250 A överensstämmer med EN 50557
Tropicalisation	2 överensstämmer med IEC 61008
Relativ fuktighet	95 % vid 55 °C
Arbets höjd över havet	0...2000 m
Omgivningstemperatur vid drift	-25...60 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring	-40...70 °C

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	10,500 Cm
Förpackning 1 bredd	13,000 Cm
Förpackning 1 djup	15,500 Cm
Förpackning 1 vikt	775,000 G
Förpackningstyp 2	S03
Antal i Förpackning 2	8
Förpackning 2 höjd	30,000 Cm
Förpackning 2 bredd	30,000 Cm
Förpackning 2 djup	40,000 Cm
Förpackning 2 vikt	6,820 Kg

Hållbarhetsinformation

Kvicksilverfri	Ja
Sustainable packaging	Nej
RoHS-undantagsinformation	 Ja
Förpackning med återvunnen kartong	Ja
Förpackning utan plast	Ja
EU RoHS-direktiv	Överensstämmer med undantag  EU RoHS-deklaration
REACH-förordning	 REACH-Deklaration
SCIP-nummer	A7b24ae6-2312-4e67-b7c9-56fce3e8c723
Återtagande	Ja
WEEE Label	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik-källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.

Logistik information

Ursprungsland	PT
---------------	----

Product Life Status : Commercialised
