



Produktdata

Produktfamilj	Resi9
Typ av produkt eller komponent	Kapsling
Kapslingstyp	Apparatkapsling
Nb of 18 mm modules per row	18
Erhållen utrustning	Grid 3 x
Type of door	Utan
Standarder	IEC 60670-1
Färg	Enclosure: white (RAL 9003)

Teknisk data

Montage kapsling	Yta
Nb of horizontal rows	3
Typ av montageplåt	Perforerad
Kapslingsmaterial	Self-extinguishing material
Produktens vikt	2260 g
Bredd	357 mm
Höjd	500 mm
Djup	108 mm
Internt djup	106 mm

Miljö

Brandtålighet	750 °C conforming to EN/IEC 60695-2-11
IP-kapslingsklass	IP40 med stängd dörr överensstämmer med EN/IEC 60529
IK-skyddsgrad	IK08

Omgivningstemperatur vid drift	-15...60 °C
--------------------------------	-------------

Förpackningsinformation

Förpackning 1 enhetstyp	PCE
Förpackning 1 antal enheter	1
Förpackning 1 vikt	2,259 kg
Förpackning 1 höjd	12,5 cm
Förpackning 1 bredd	36,5 cm
Förpackning 1 längd	52 cm
Förpackning 2 enhetstyp	P12
Förpackning 2 antal enheter	30
Förpackning 2 vikt	67,77 kg
Förpackning 2 höjd	102 cm
Förpackning 2 bredd	80 cm
Förpackning 2 längd	120 cm

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	Information om livslängdsslut