



Produktdata

Produktfamilj	Resi9
Produktnamn	Resi9 KV
Typ av produkt eller komponent	Kapsling
Kapslingstyp	Normkapsling
Bredd	Utsida: 344 mm Omsluten: 330 mm
Höjd	Omsluten: 310 mm Utsida: 349 mm
Djup	Utsida : 103,4 mm
Antalet moduler (18 mm) per rad	12
Antal horisontella rader	1
Erhållen utrustning	Plintblock 2 x Identifieringsetikett 1 x Monteringskit för gipsskiva 1 x
Typ av front	Hel dörr

Teknisk data

Montage kapsling	Infälld
Montagefästen	Ihålig vägg
9mm modul	24
Totalt antal 18 mm moduler	12
[In] märkström	63 A
[Ui] isolationsspänning	690 V
Typ av spår	DIN
Typ av montageplåt	Utan montageplåt
Kabelingång	Flexibla lock
Antal terminalblock	2 neutral / jord (skruvanslutning) med 17 anslutningar
Fördelningsblock utgående	28 x 4 mm ² för neutral / jord 6 x 16 mm ² för neutral / jord
Beskrivning låsmöjligheter	Tillvalt lås
Kapslingsmaterial	Galvaniserat stål dörr: Självslocknande plast kapsling:
Inbyggnadsdjup	90 Mm
Internt djup	85 Mm

Färg	Vit (RAL 9016)dörr: Vit (RAL 9016)kapsling:
Marknadssegment	Bostäder Kommersiella byggnader

Miljö

Brandtålighet	850 °C kapsling: överensstämmer med IEC 60695-2-11
IP-kapslingsklass	IP30
Överspänningskategori	II
Omgivningstemperatur vid drift	-20...40 °C
Standarder	DIN 43871 IEC 60670-1 IEC 61439-1 IEC 60670-24 IEC 61439-3

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	35,000 Cm
Förpackning 1 bredd	34,000 Cm
Förpackning 1 djup	10,000 Cm
Förpackning 1 vikt	2,120 Kg

Hållbarhetsinformation

Kvicksilverfri	Ja
Sustainable packaging	Nej
RoHS-undantagsinformation	 Ja
Förpackning med återvunnen kartong	Nej
Förpackning utan plast	Nej
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)  EU RoHS-deklaration
REACH-förordning	 REACH-Deklaration
SCIP-nummer	B7c6f1d6-d622-4f6c-907b-f4c3173076cb
Cirkulationsprofil	Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Återtagande	Ja

Logistik information

Ursprungsland	DE
---------------	----

Product Life Status : **Commercialised**