



PLATC INF 3R 60M KOMBI N U BL

GAROs plåtcentral utan bottenlåda är en kombinerad norm- och mediacentral för infällt montage. Mediadelen är placerad ovanför (U)alternativt nedanför (N) normdelen. Mediadelen är försedd med 21 st RJ45 keystonehål (14x20mm per/hål) , 2st vridbara vägguttag som skyddas av 1P 10A automatsäkring ,slitsade hyllor för mediautrustningen samt försedd med wifi-fönster för att säkerställa att wifisignalerna kommer ut .Centralen kan monteras både infälld med bottenlåda i väggen likväl som utanpåliggande med ram. Bottenlådan finns i 2 djup. Om bottenlådan 107-djup används kan media och normkablar komma från samma håll. Det sparar många meter kabel i fastighetsinstallation. Särskilt lämplig för lägenheter och mindre villor. Centralen är tillverkad i plåt vilket ger säkerhet vid t ex brand.Plåtcentral infälld kombi 3rad 60moduler mediadel ner normdel upp utan bottenlåda

E-nummer **Artikelnummer**
2290033 356042

Allmänna egenskaper

Typnamn	KMNN 60-3/6
Märkspänning [V AC]	400
Frekvens [Hz]	50
Skyddsklass [IP]	30
Färg	Vit
Standard	EN 61439-3
Bredd [mm]	418
Djup [mm]	140
Material	Plåt
Placering	Utanpåliggande/Infällt
Vidarematning [A]	Vidarematning 63
Infällnadsbredd [mm]	395
Schuko [st]	2
Bottenlåda	Nej
RJ45 typ	Keystone
RJ45 [st]	21
Infällnadsdjup [mm]	107
RAL-number	RAL9010

Specifika egenskaper

Namn	PLATC INF 3R 60M KOMBI N U BL
E-nummer	2290033
Artikelnummer	356042
Märkström [A]	50
Moduler	60
Höjd [mm]	997
Nettovikt [kg]	9.30
Anslutning PE [st]	25+11
Anslutning N [st]	15+16+11
Placering media	Media Under
Infällnadshöjd [mm]	968