



BOTTENLÅDA 6R 120M KOMBI

GAROs bottenlådor för infällt montage i vägg passar centraler i plåt. Ifall bottenlådan skall gjutas in i vägg måste en träram användas invändigt för att bottenlådan inte skall säcka ihop av trycket från cementen. När två bottenlådor skall monteras ovanför varandra kan tillbehöret "ingångsbox" IGB användas för att underlätta framdraging av rör. Bottenlådorna med typbeteckning NIL-MS är för skalväggar. Bottenlåda 6rader 120moduler D107mm passande 2290030 & 2290033.

E-nummer	Artikelnummer
2290050	356050

Allmänna egenskaper

Typnamn	NIL-M 120-6
Standard	61439-3
Material	Plåt
Placering	Infällt
Knockouts Ø25 Upp [st]	2
Knockouts Ø32 Ned [st]	1
Knockouts Ø32 Upp [st]	1

Specifika egenskaper

Namn	BOTTENLÅDA 6R 120M KOMBI
E-nummer	2290050
Artikelnummer	356050
Bredd [mm]	395
Höjd [mm]	968
Djup [mm]	107
Nettovikt [kg]	5.10
Knockouts Ø20 Ned [st]	12xM20 - 6xM25 - 2xM32 - 1xM40
Knockouts Ø25 Ned [st]	2
Knockouts Ø20 Upp [st]	12xM20 - 6xM25 - 2xM32 - 1xM40