



BOTTENLÅDA 3R 75M KOMBI

GAROs bottenlådor för infällt montage i vägg passar centraler i plåt. Ifall bottenlådan skall gjutas in i vägg måste en träram användas invändigt för att bottenlådan inte skall säcka ihop av trycket från cementen. När två bottenlådor skall monteras ovanför varandra kan tillbehöret "ingångsbox" IGB användas för att underlätta framdragnings av rör. Bottenlådorna med typbeteckning NIL-MS är för skalväggar. Bottenlåda 3rader 75moduler D82mm passande 2290031

E-nummer	Artikelnummer
2290051	356068

Allmänna egenskaper

Typnamn	NIL 75-3 KOMBI
Standard	61439-3
Material	Plåt
Placering	Infällt
Knockouts Ø25 Upp [st]	2
Knockouts Ø32 Ned [st]	1
Knockouts Ø32 Upp [st]	1

Specifika egenskaper

Namn	BOTTENLÅDA 3R 75M KOMBI
E-nummer	2290051
Artikelnummer	356068
Bredd [mm]	492
Höjd [mm]	518
Djup [mm]	82
Nettovikt [kg]	3
Knockouts Ø16 Ned [st]	8xM20
Knockouts Ø20 Ned [st]	4
Knockouts Ø25 Ned [st]	1
Knockouts Ø20 Upp [st]	2xM32