



PLATC INF 2R 28M BEST

GAROs bestyckade plåtcentraler för infällt montage i vägg levereras med bottenlåda. Centralen levereras alltid med dörr som kan vändas efter behov. Dörrarna är även förberedda för eventuellt montage av lås. Djupet bakom DIN-skenorna är 23mm. Med enkla fästen hålls hela inredet på plats men vid installation eller justeringar kan allt fällas ut i vinkel vilket gör att man får ett bekvämt arbetsutrymme samt en stor hjälp vid det slutliga montering av de utgående kablarna. Detta bidrar till ett säkerställande av den kompletta centraler beträffande risken för överslag och uppkomsten av ljusbågar mellan ofullständiga anslutna ledare. Plåtcentral infällt 2rader 28moduler bestyckad med komponenter

E-nummer	Artikelnummer
2290074	356072

Allmänna egenskaper

Typnamn	NIM 28-2 G-PACK
Märkström [A]	50
Märkspänning [V AC]	400
Frekvens [Hz]	50
Skyddsklass [IP]	30
Färg	RAL9010 Vit
Standard	EN 61439-3
Bredd [mm]	335
Djup [mm]	115
Material	Plåt
Placering	Infällt
Isolationsspänning [V]	400
Kortslutningsström [kA]	10
Märkimpuls spänning [Uimp, kV]	4
Vilkorlig kortslutn. ström [Icc, kA]	10
Miljögrad	2
Mekanisk påverkan [IK]	05
Vidarematning [A]	Vidarematning 63
Jordfelsbrytare [st]	1 st 40A/4P
MCB	3st C116
Brytare [A]	3x40

Specifika egenskaper

Namn	PLATC INF 2R 28M BEST
E-nummer	2290074
Artikelnummer	356072
Moduler	28
Höjd [mm]	422
Nettovikt [kg]	7.10
MCB	6st C110