



PLATC INF 3R 42M BEST

GAROs bestyckade plåtcentraler för infällt montage i vägg levereras med bottenlåda. Centralen levereras alltid med dörr som kan vändas efter behov. Dörrarna är även förberedda för eventuellt montage av lås. Djupet bakom DIN-skenorna är 23mm. Med enkla fästen hålls hela inredet på plats men vid installation eller justeringar kan allt fällas ut i vinkel vilket gör att man får ett bekvämt arbetsutrymme samt en stor hjälp vid det slutliga montaget av de utgående kablarna. Detta bidrar till ett säkerställande av den kompletta centraler beträffande risken för överslag och uppkomsten av ljusbågar mellan ofullständiga anslutna ledare. Plåtcentral infällt 3rader 42moduler bestyckad med komponenter

E-nummer	Artikelnummer
2290075	356073

Allmänna egenskaper

Typnamn	NIM 42-3 G-PACK
Märkström [A]	50
Märkspänning [V AC]	400
Frekvens [Hz]	50
Skyddsklass [IP]	30
Färg	RAL9010 Vit
Standard	EN 61439-3
Bredd [mm]	335
Djup [mm]	115
Material	Plåt
Placering	Infällt
Isolationsspänning [V]	400
Kortslutningsström [kA]	10
Märkimpuls spänning [Uimp, kV]	4
Vilkorlig kortslutn. ström [Icc, kA]	10
Miljögrad	2
Mekanisk påverkan [IK]	05
Vidarematning [A]	Vidarematning 63
Jordfelsbrytare [st]	1 st 40A/4P
MCB	3st C116
Brytare [A]	3x40

Specifika egenskaper

Namn	PLATC INF 3R 42M BEST
E-nummer	2290075
Artikelnummer	356073
Moduler	42
Höjd [mm]	547
Nettovikt [kg]	8.60
MCB	9st C110