



PLATC UTV 2R 28M BEST

GAROs bestyckade plåtcentraler för utanpåliggande montage. Centralen levereras alltid med dörr som kan vändas efter behov. Dörrarna är även förberedda för eventuellt montage av lås. Djupet bakom DIN -skenorna är 23mm. Med enkla fästen hålls hela inredet på plats men vid installation eller justeringar kan allt fällas ut i vinkel vilket gör att man får ett bekvämt arbetsutrymme samt en stor hjälp vid det slutliga montaget av de utgående kablarna. Detta bidrar till ett säkerställande av den kompletta centraler beträffande risken för överslag och uppkomsten av ljusbågar mellan ofullständiga anslutna ledare. Plåtcentral utanpåliggande 2Rad 28moduler bestyckad

E-nummer	Artikelnummer
2290077	356075

Allmänna egenskaper

Typnamn	NUML 28-2 LGH
Märkspänning [V AC]	400
Frekvens [Hz]	50
Skyddsklass [IP]	30
Färg	RAL9010 Vit
Standard	EN 61439-3
Bredd [mm]	335
Material	Plåt
Placering	Utanpåliggande
Isolationsspänning [V]	400
Märkimpuls spänning [Uimp, kV]	4
Vilkorlig kortslutn. ström [Icc, kA]	10
Miljögrad	2
Mekanisk påverkan [IK]	05
Vidarematning [A]	Vidarematning 63

Specifika egenskaper

Namn	PLATC UTV 2R 28M BEST
E-nummer	2290077
Artikelnummer	356075
Märkström [A]	50
Moduler	28
Höjd [mm]	370
Djup [mm]	111
Nettovikt [kg]	5.60
Kortslutningsström [kA]	10
Jordfelsbrytare [st]	1st 25A/4P
MCB	3st B116
MCB	8st C110
Brytare [A]	4x40