

Komplett normcentral i plast, 1x12 moduler

Artikel: 2291515

MALMBERGS



Produktinformation

Malmbergs kompletta normcentraler monterade i halogenfria kapslingar och utförda enligt gällande normer. Huvudbrytare, minibrytare samt jordfelsbrytare är elektriskt anslutna med RK 6 mm² samt 3-polig samlingsskena 10 mm². Monterade med 1-poliga minibrytare av C-typ, 10kA och med 4-poliga jordfelsbrytare 30mA Typ A, 10kA. För komplettering av andra normapparater såsom kopplingsur, kontaktorer m.m. se Aurora-serien. Levereras komplett med vit dörr som kan kompletteras med transparent dörr och/eller nyckellås.

Centralen är kopplad för 4-ledarsystem, men kopplas enkelt om för 5-ledarsystem genom att ta bort bygeln.

Specifikationer

Antal 1-pol säkringar	5 st 10A
Antal moduler	1x12
Färg	Vit, RAL9003
Isolationsmärkspänning Ui	690V
Kapslingsklass	IP40
Märkdriftspänning	400V
Märkström	40A
Reservmodul	1
Utförande	Utanpåliggande

Komplett normcentral i plast, 1x12 moduler

Artikel: 2291515

MALMBERGS

Yttermått (BxHxDj) 287x236x112 mm