

# Komplett normcentral i plast, 2x12 moduler

Artikel: 2291527

**MALMBERGS**



## Produktinformation

Malmbergs kompletta normcentraler monterade i halogenfria kapslingar och utförda enligt gällande normer. Huvudbrytare, minibrytare samt jordfelsbrytare är elektriskt anslutna med RK 6 mm<sup>2</sup> samt 3-polig samlingsskena 10 mm<sup>2</sup>. Monterade med 1-poliga minibrytare av C-typ, 10kA och med 4-poliga jordfelsbrytare 30mA Typ A, 10kA. För komplettering av andra normapparater såsom kopplingsur, kontaktorer m.m. se Aurora-serien. Levereras komplett med vit dörr som kan kompletteras med transparent dörr och/eller nyckellås.

Centralen är kopplad för 4-ledarsystem, men kopplas enkelt om för 5-ledarsystem genom att ta bort bygeln.

## Specifikationer

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Antal 1-pol säkringar     | 12 st 10A, 3 st 16A |
| Antal moduler             | 2x12                |
| Färg                      | Vit, RAL9003        |
| Inbyggnadsmått (BxHxDj)   | 273x337x68 mm       |
| Isolationsmärkspänning Ui | 690V                |
| Kapslingsklass            | IP40                |
| Märkdriftspänning         | 400V                |
| Märkström                 | 40A                 |
| Reservmodul               | 3                   |

# Komplett normcentral i plast, 2x12 moduler

Artikel: 2291527

MALMBERGS

| Utförande         | Infälld       |
|-------------------|---------------|
| Ytermått (BxHxDj) | 283x357x38 mm |