



CorePro LEDtube EM/ Mains T8



CorePro LEDtube 600mm HO 8W 830 T8

Philips CorePro LED-lysrör är ett snabbt och enkelt sätt att ersätta T8-lysrör eller andra LED-lysrör med en snabb återbetalningstid. Cores utbud av LED-lysrör har inte bara en låg investeringskostnad, utan LED-energieffektiviteten ger även omedelbara besparingar som du kan lita på under lysrörets långa och tillförlitliga livslängd. Dessutom kommer du aldrig att märka skillnad eftersom de har samma lampstorlek och ljusfördelning som lysrörsalternativen. Det finns två sätt att installera de här LED-lysrören: omkoppling av befintliga lysrörsarmaturer så att CorePro LED-lysrören fungerar direkt på elnätet, eller helt enkelt byta ut lysrörständern mot en LED-tändare som kan användas med dina elektromagnetiska driftdon.

Varning och Säkerhet

- OBSERVERA: Den totala energieffektiviteten och ljusfördelningen i installationer med dessa ljuskällor kommer att variera beroende på utförande.
- Installationen ska utföras enligt installationsdiagrammen som medföljer ljuskällan eller som finns tillgängliga online. Installationen ska utföras av en certifierad fackman

Produktdata

Allmän information			
Socket	G13	Spridningsvinkel (nom)	240 °
Nominell livslängd	50 000 h	Ljusflöde	850 lm
Driftcykel	200 000	Färgbeteckning	Vit (WH)
Lighting Technology	LED	Korrelerad färgtemperatur (Nom)	3000 K
Mätreferens för ljusflöde	Sphere	Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	106 lm/W
Ljusteknik		Färgbeständighet	<6
Färgkod	830 [CCT of 3000K]	Färgåtergivningindex	80
		LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %

CorePro LEDtube EM/Mains T8

Photobiological safety according to EN 62471	RG0
Drift och elektricitet	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Effektförbrukning	8 W
Lampström (nom)	42 mA
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0,5 s
Effektfaktor (fraktion)	0,9
Spänning (nom)	220–240 V
LED alternative to fluorescent lamp power	18 W
Ingående ström vid nätspänning	3,02
Max antal lampor på automatsäkring av B-typ 10 A –	190
Nätspänning	
Max antal ljuskällor på automatsäkring av typ B, 10 A	190
– EM-drivdon utan kompensationskondensator.	
Max antal ljuskällor på automatsäkring av typ B, 10 A	24
– EM-drivdon med kompensationskondensator.	
Max antal lampor på automatsäkring av B-typ 16 A –	300
Nätspänning	
Max antal ljuskällor på automatsäkring av typ B, 16 A	300
– EM-drivdon utan kompensationskondensator.	
Max antal ljuskällor på automatsäkring av typ B, 16 A	39
– EM-drivdon med kompensationskondensator.	
Kompatibilitet med drivdon	EM/nätspänning
Temperatur	
T-Case max. (nom)	50 °C
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej
Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Frostad
Material i lampan	Glas

Produktens längd	600 mm
Lampform	T8
Nettovikt (styck)	0,120 kg
Användning och godkännande	
Energieffektivitetsklass	F
Energisparande produkt	Ja
Godkännandemärkningar	Uppfyller RoHS CE-märkning KEMA Keur-certifikat
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	8 kWh
EPREL-registreringsnummer	1827709
CE-märkning	Ja
EU RoHS-kompatibel	Ja
Flimmervärde (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4
Omgivningstemperatur	–20 till +45 °C


Användningsförhållanden

kan den användas i slutna armaturer	Yes
-------------------------------------	-----

Produktdata

Beställningsproduktnamn	CorePro LEDtube 600mm HO 8W 830 T8
Fullständigt produktnamn	CorePro LEDtube 600mm HO 8W 830 T8
Full EOC	871951448644700
Beskrivning av lokal kod	8298185
Beställningsnummer	929003577402
Materialnummer (12NC)	929003577402
Lokal kod	8298185
Räknare – antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8719514486447
Räknare – antal förpackningar per kartong	20
EAN/UPC – Hölje	8719514486454


Måttskiss




Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube 600mm HO 8W 830 T8	25,7 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm

CorePro LEDtube EM/Mains T8


Fotometriska data



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDtube 600mm HO 8W 830 T8




Light Distribution Diagram - CorePro LEDtube 600mm HO 8W 830 T8




General uniform lighting - CorePro LEDtube 600mm HO 8W 830 T8

Livslängd



Life Expectancy Diagram



FailureRate

CorePro LEDtube EM/Mains T8

Livslängd



LifetimeVsTc

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDtube 600mm HO 8W 830 T8

