



SÄKERHETSBR GRÅ 3P 32A H

Brytare finns från 16 upp till 630A och från 7,5 till 355kW. Samtliga brytare är testade enligt EN 60 947-3. Brytarna har dubbla brytställena och villkorlig nominell kortslutningsström 50kA. Brytavståndet är 12,5mm. Samtliga brytare är utrustade med dörrkoppling, vilket gör det möjligt med förbikoppling för värmefotografering även med vredet i tillslaget läge. Brytarna har låsbart vred för tre hänglås. Alla brytarna är förberedda för förskruvning med M-gänga och har s k snap-on hjälpkontakt. Säkerhetsbrytare grå 3-polig 32A med hjälpkontakt

E-nummer	Artikelnummer
3155215	3155215

Allmänna egenskaper

Typnamn	SBG 332H
Standard	EN 60947-3
Förpackningsstorlek[st]	1
Anslutning PE [st]	12+11

Specifika egenskaper

Namn	SÄKERHETSBR GRÅ 3P 32A H
E-nummer	3155215
Artikelnummer	3155215
Märkström AC23 400V [A]	32
Poltal	3P
Skyddsklass [IP]	66
Färg	RAL7035 Grå
Bredd [mm]	144
Höjd [mm]	190
Djup [mm]	131
Nettovikt [kg]	0.80
Material	Polykarbonat
Ansl. N & Fas Cu[st/mm ²]	16
Ansl. PE Cu [mm ²]	16
Förskruvningar	2xM32+M16
Max ansl.bar area	35
kW	15
Hjälpkontakt	Ja
Isolationsspänning [V]	690
Ansl. Fas Cu [mm ²]	240