



SÄKERHETSBR GRÅ 3P 40A H

Brytare finns från 16 upp till 630A och från 7,5 till 355kW. Samtliga brytare är testade enligt EN 60 947-3. Brytarna har dubbla brytställena och villkorlig nominell kortslutningsström 50kA. Brytavståndet är 12,5mm. Samtliga brytare är utrustade med dörrkoppling, vilket gör det möjligt med förbikoppling för värmefotografering även med vredet i tillslaget läge. Brytarna har låsbart vred för tre hänglås. Alla brytarna är förberedda för förskruvning med M-gänga och har s k snap-on hjälpkontakt. Säkerhetsbrytare grå 3-polig 40A med hjälpkontakt

E-nummer	Artikelnummer
3155217	3155217

Allmänna egenskaper

Typnamn	SBG 340H
Standard	EN 60947-3
Förpackningsstorlek[st]	1
Anslutning PE [st]	12+11

Specifika egenskaper

Namn	SÄKERHETSBR GRÅ 3P 40A H
E-nummer	3155217
Artikelnummer	3155217
Märkström AC23 400V [A]	40
Poltal	3P
Skyddsklass [IP]	66
Färg	RAL7035 Grå
Bredd [mm]	144
Höjd [mm]	190
Djup [mm]	131
Nettovikt [kg]	0.82
Material	Polykarbonat
Ansl. N & Fas Cu[st/mm²]	35
Ansl. PE Cu [mm²]	35
Förskruvningar	2xM32+M16
Max ansl.bar area	35
kW	22
Hjälpkontakt	0
Isolationsspänning [V]	690