



Produktdata

Produktfamilj	Acti 9
Produktnamn	Acti 9 iCT
Typ av produkt eller komponent	Kontaktör
Enhetens korta namn	iCT
Enhetsapplikation	Motor-uppvärmning-belysning
Antal poler	2P
[Ie] märkdriftström	25 A AC-7A 8,5 A AC-7B
Kontakt komposition	2 slutande
Typ av nät	AC
Manövertyp	Fjärrstyrning
[Uc] manöverspänning	230...240 V AC 50 Hz

Teknisk data

Nätverksfrekvens	50 Hz
Ue märkspänning	250 V AC 50 Hz
Maxeffekt	1,2 W vid 250 V AC
[Ui] isolationsspänning	500 V AC 50 Hz
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning	4 KV
Kontrollsignaltyp	Underhållen
Switch frekvens	100 omkopplingar/dag
Lokal indikering	Händelseindikering
Hålleffekt (VA)	2,7 VA
Starteffekt (VA)	9,2 VA
Montagesätt	Clip-on
Montagefästen	35 mm symmetrisk DIN-skena
9mm modul	2
Höjd	81 Mm
Bredd	18 Mm
Djup	68,5 Mm
Färg	Vit
Mekanisk livslängd	1000000 Cykler

Elektrisk livslängd	100000 Cykler IEC/EN 61095 25 A 50 Hz AC-7A 30000 Cykler IEC/EN 61095 8,5 A 50 Hz AC-7B 30000 Cykler IEC/EN 61095 50 Hz AC-7C 100000 Cykler EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-1 30000 Cykler EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-3 30000 Cykler EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5A 30000 Cykler EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5B
Anslutningar - plintar	Styrkrets: tunnelplintar2 kabel (kablar) 1,5 mm ² solid Effektkrets: tunnelplintar1 kabel (kablar) 1...4 mm ² flexibel Effektkrets: tunnelplintar1 kabel (kablar) 1,5...6 mm ² solid Styrkrets: tunnelplintar1 kabel (kablar) 1,5...2,5 mm ² solid Styrkrets: tunnelplintar2 kabel (kablar) 1,5...2,5 mm ² flexibel
Åtdragningsmoment	Styrkrets: 0,8 N.m Effektkrets: 0,8 N.m
Produktkompatibilitet	IACts IACtp IACt 24 IACtEt IACtC
Kompatibilitetskod	ICT
Marknadssegment	Bostäder Kommersiella byggnader

Miljö

Standarder	IEC/EN 61095
Ljudnivå	30 DB
IP-kapslingsklass	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (normkapsling) conforming to IEC 60529
Föroreningsgrad	2
Tropicalisation	2 överensstämmer med IEC 60068-1 2
Relativ fuktighet	95 % vid 55 °C
Arbets höjd över havet	2000 m
Omgivningstemperatur vid drift	-5...60 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring	-40...70 °C

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	1,800 Cm
Förpackning 1 bredd	7,000 Cm
Förpackning 1 djup	8,500 Cm
Förpackning 1 vikt	115,000 G
Förpackningstyp 2	BB1
Antal i Förpackning 2	12
Förpackning 2 höjd	8,000 Cm
Förpackning 2 bredd	9,500 Cm
Förpackning 2 djup	23,100 Cm
Förpackning 2 vikt	1,437 Kg
Förpackningstyp 3	S03
Number of Units in Package 3	144
Förpackning 3 höjd	30,000 Cm
Förpackning 3 bredd	30,000 Cm
Förpackning 3 djup	40,000 Cm
Förpackning 3 vikt	17,903 Kg

Hållbarhetsinformation

Klimatpåverkan under hela livscykeln	147 kg CO2 eq.
Klimatpåverkan vid tillverkning	0.67888
Klimatpåverkan vid tillverkning	0.7 kg CO2 eq.
Koldioxidavtryck för distribution	0.016128
Koldioxidavtryck för distribution	0 kg CO2 eq.
Installationens klimatpåverkan	0.00035291
Installationens klimatpåverkan	0 kg CO2 eq.
Använd klimatpåverkan	145.93
Använd klimatpåverkan	146 kg CO2 eq.
Kvicksilverfri	Ja
Sustainable packaging	Nej
RoHS-undantagsinformation	Ja
av koldioxidutsläpp vid slutet av livscykeln	0.016714
av koldioxidutsläpp vid slutet av livscykeln	0 kg CO2 eq.
PEP (Product Environmental Profile)	Produktmiljöprofil
Klimatpåverkan under hela livscykeln	147
BVB	Rekommenderad
Förpackning med återvunnen kartong	Nej
Förpackning utan plast	Ja
EU RoHS-direktiv	Överensstämmer med undantag EU RoHS-deklaration
REACH-förordning	REACH-Deklaration
SCIP-nummer	78a3d042-1913-4af7-a27a-fd469552feac
Halogenfri status	Produkten innehåller halogen över tröskelvärde
Cirkulationsprofil	Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Återtagande	Ja
WEEE Label	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.

Logistik information

Ursprungsland	FR
---------------	----

Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------

Product Life Status : **Commercialised**