



KONTAKTOR 40 2NO2NC 230V 3M

GARO har 4-poliga kontaktorer från 24A upp till 63A. I sortimentet finns både slutande, öppnande och växlande kontaktorer med olika styrledningsspänningar. Kontaktor 40A 2NO 2NC 230V 3 moduler

E-nummer	Artikelnummer
3290501	351968

Allmänna egenskaper

Typnamn	GK40 2NO2NC 230V ACDC
Märkspänning [V AC]	400
Frekvens [Hz]	50/60
Skyddsklass [IP]	20
Färg	Grå
Drifttemperatur [C]	-25...+55
Lagringstemperatur [C]	-30...+80
Förpackningsstorlek[st]	1
Höjd [mm]	85
Djup [mm]	66

Specifika egenskaper

Namn	KONTAKTOR 40 2NO2NC 230V 3M
E-nummer	3290501
Artikelnummer	351968
Märkström [A]	40
Ledn.area mjukledare [mm²]	1-16
Åtdragningsmoment [Nm]	3,5
Moduler	3
Effektförlust [W]	4
Bredd [mm]	54
Nettovikt [kg]	0.41
Ledn.area enledare [mm²]	1-25
Effekt AC1 230V [kW]	8,7
Effekt AC1 400V [kW]	26
Effekt AC3 230V [kW]	2,7
Effekt AC3 400V [kW]	11
Kontakter [st]	2NO2NC
Styrledningsspänning [V]	230V ACDC