



KONTAKTOR 32A 4NO 24V

GARO har 4-poliga kontaktorer från 24A upp till 63A. I sortimentet finns både slutande, öppnande och växlande kontaktorer med olika styrledningsspänningar. Kontaktor 32A 4NO 24V 2 moduler

E-nummer	Artikelnummer
3290773	107785

Allmänna egenskaper

Typnamn	GK32 4NO 24V ACDC
Märkspänning [V AC]	400
Frekvens [Hz]	50/60
Skyddsklass [IP]	20
Färg	Grå
Drifttemperatur [C]	-25...+55
Lagringstemperatur [C]	-30...+80
Förpackningsstorlek[st]	1
Höjd [mm]	85
Djup [mm]	66

Specifika egenskaper

Namn	KONTAKTOR 32A 4NO 24V
E-nummer	3290773
Artikelnummer	107785
Märkström [A]	32
Ledn.area mjukledare [mm²]	1-6
Åtdragningsmoment [Nm]	1,2
Moduler	2
Effektförlust [W]	2,5
Bredd [mm]	36
Nettovikt [kg]	0.26
Ledn.area enledare [mm²]	1-10
Effekt AC1 230V [kW]	7
Effekt AC1 400V [kW]	21
Effekt AC3 230V [kW]	1,3
Effekt AC3 400V [kW]	4
Kontakter [st]	4NO
Styrledningsspänning [V]	24V ACDC