



# KONTAKTOR 24 4NC 230V 2M

GARO har 4-poliga kontaktorer från 24A upp till 63A. I sortimentet finns både slutande, öppnande och växlande kontaktorer med olika styrledningsspänningar. Kontaktor 25A 4NC 230V 2 moduler

| E-nummer | Artikelnummer |
|----------|---------------|
| 3294581  | 3294581       |

## Allmänna egenskaper

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Typnamn                 | GK24 4NC 230V ACDC |
| Märkspänning [V AC]     | 400                |
| Frekvens [Hz]           | 50/60              |
| Skyddsklass [IP]        | 20                 |
| Färg                    | Grå                |
| Drifttemperatur [C]     | -25...+55          |
| Lagringstemperatur [C]  | -30...+80          |
| Förpackningsstorlek[st] | 1                  |
| Höjd [mm]               | 85                 |
| Djup [mm]               | 66                 |

## Specifika egenskaper

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Namn                       | KONTAKTOR 24 4NC 230V 2M |
| E-nummer                   | 3294581                  |
| Artikelnummer              | 3294581                  |
| Märkström [A]              | 24                       |
| Ledn.area mjukledare [mm²] | 1-6                      |
| Åtdragningsmoment [Nm]     | 1,2                      |
| Moduler                    | 2                        |
| Effektförlust [W]          | 2,2                      |
| Bredd [mm]                 | 36                       |
| Nettovikt [kg]             | 0.26                     |
| Ledn.area enledare [mm²]   | 1-10                     |
| Effekt AC1 230V [kW]       | 5,4                      |
| Effekt AC1 400V [kW]       | 16                       |
| Effekt AC3 230V [kW]       | 1,3                      |
| Effekt AC3 400V [kW]       | 4                        |
| Kontakter [st]             | 4NC                      |
| Styrledningsspänning [V]   | 230V ACDC                |