



PLÂTC INF 3R 75M U B-LÅDA

GAROs plâtcentraler för infällt montage i vägg levereras utan bottenlåda. Centralen levereras alltid med dörr som kan vändas efter behov. Dörrarna är även förberedda för eventuellt montage av lås. Djupet bakom DIN-skenorna är 23mm. Med enkla fästen hålls hela inredet på plats men vid installation eller justeringar kan allt fällas ut i vinkel vilket gör att man får ett bekvämt arbetsutrymme samt en stor hjälp vid det slutliga montaget av de utgående kablarna. Detta bidrar till ett säkerställande av den kompletta centraler beträffande risken för överslag och uppkomsten av ljusbågar mellan ofullständiga anslutna ledare. Centralen finns från 1-radig upp till 5-raders med 14, 20 resp 25 modulplatser/rad. Plâtcentral Infälld 3rad 75moduler utan bottenlåda

E-nummer	Artikelnummer
2290018	356017

Allmänna egenskaper

Typnamn	NIM 75-3U
Märkspänning [V AC]	400
Frekvens [Hz]	50
Skyddsklass [IP]	30
Färg	RAL9010 Vit
Standard	EN 61439-3
Djup [mm]	115
Material	Plåt
Placering	Infällt
Isolationsspänning [V]	400
Kortslutningsström [kA]	10
Märkimpuls spänning [Uimp, kV]	4
Vilkorlig kortslutn. ström [Icc, kA]	10
Miljögrad	2
Mekanisk påverkan [IK]	05
Vidarematning [A]	Vidarematning 63
Bottenlåda	Nej

Specifika egenskaper

Namn	PLÂTC INF 3R 75M U B-LÅDA
E-nummer	2290018
Artikelnummer	356017
Märkström [A]	50
Moduler	75
Bredd [mm]	515
Höjd [mm]	547
Nettovikt [kg]	6.10
Anslutning PE [st]	25+25
Anslutning N [st]	11+10+11+11