



Cosy Tilt IP44 7W/940 36D DIM ACC WH



Med downlight-armaturen Cosy skapar du en belysning som inte bländar. Cosy-serien finns med två slags stommar: en fast modell för allmänbelysning och en riktbar för punktbelysning. En specialitet med serien är den nästan osynliga ytterringen i den fasta modellen och den djupt sittande LED-lampan. Ljuset styrs ut från armaturstommen med hjälp av reflektorer, vilket ger minimal bländning. I de riktbara modellerna tar den svarta innerringen effektivt bort reflexer och bländning. Användningsområden är museer, restauranger, gallerier, hotell och bostadshus samt andra lokaler som kräver högklassig färgåtergivning. Alla modeller är Triac-dimbara. Finns med DALI- och Casambi-styrning. Armaturen kan kedjekopplas 3 x 1,5 mm².

Stomme av gjutet aluminium, kupa av polykarbonat.

Vit.

Skyddsklass II.

Takmontering, lämplig för kedjekoppling max. 3 x 1,5 mm².

Monteringshöjd 2–6 m.

Färgtemperaturer 3000 K och 4000 K, CRI > 90.

MacAdam 3 SDCM.

IP20/IP44.

Fast LED: 7 W/530–650 lm.

Triac-dimning, finns på beställning med DALI- och Casambi-styrning.

Riktade modeller kan vridas 25 grader.

Omgivningstemperatur 0 till 25 °C.

L80 50 000 h (Ta25°C).

Material	STOMME AV ALUMINIUM, DIFFUSOR AV AKRYL
Koppling	KAN ÖVERKOPPLAS, 3X1,5MM ² , SKRUVLÖSA KLÄMMOR
Montering	INFÄLLD I TAK
Spridningsvinkel (tech)	25°
Styrning	Triac

PRODUCT CODE	E-NUMMER	GTIN1	L X H X B	KG	PRODUKTLINJE
Cosy Tilt IP44 7W/940 36D DIM ACC WH					
4126266	7470675	6435200247032	95 x 76 x 95	0.300	COSY

TEKNISKA DATA (ETIM)			
Spridningsvinkel	Mediumstrålande 20-40°	Dimming 1-10 V	Nej
ETIM klass	EC001744	Dimming DALI	Nej
Dimmerfunktion saknas	Nej	Dimming DMX	Nej
Energieffektivitetsklass	A+	Dimming DSI	Nej
Photobiological safety according to EN 62471	RG0	Dimming GPRS	Nej
Surface brushed	Nej	Dimming LineSwitch	Nej
Filament test according to IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s	Dimming RF	Nej
Reflektor	Blank/Högglänsig	Dimming Sine Wave Reduction	Nej
Dimming 0-10 V	Nej	Dimming Zigbee	Nej
		Dimming phase cut-on	Ja

Dimming phase cut-off	Ja
Dimming programmable	Nej
Dimming potentiometer (integrated)	Nej
Dimming depending on control gear	Nej
Dimming manufacturer's proprietary system	Nej
Dimming mains voltage modulation	Nej
Typ av ljusreglering	Fas-cut-off/cut-on
Dimming Touch and Dim	Nej
Slagtålighet (IK)	IK02
Conductor cross section (mm ²)	1,5
Spänningstyp	AC
Systemeffekt (W)	7
Typ av kabeldragning	Lämplig för genomgående ledning
Energy efficiency class of the built-in lamp	A++, A+, A (LED)
Höjd/djup (mm)	76
Kapslingsklass (IP)	IP44
Kapslingsmaterial	Aluminium
Anslutningstyp	Stickklämma
Omgivningstemperatur (max) (°C)	25
Omgivningstemperatur (min) (°C)	0
LED nominal current at constant current (max) (mA)	190
LED nominal current at constant current (min) (mA)	190
Lämplig för antal ljuskällor	1
Lamphållare/socket	Övrigt
Bredd (mm)	95
Connectable conductor cross section (max) (mm ²)	1,5
Connectable conductor cross section (min) (mm ²)	0,75
Drivdon	LED-drivdon konstantström
Antal poler	3
Märkspänning till (V)	240
Märkspänning från (V)	220
Nominell ström (max) (mA)	190
Nominell ström (min) (mA)	190
Dimmer med tryckknapp	Nej
Brandskydd "D"	Nej
Ytskydd	Pulverlackerad
Typ av yta	Matt
Längd (mm)	95
Inbyggnadshöjd/djup (mm)	80
Kapslingsfärg	Vit

Med ljuskälla	Ja
Med rörelsesensor	Nej
Drivdon ingår	Ja
Suitable for low voltage cable system	Nej
Passar till takmontering	Ja
Lämplig för klämmontering	Nej
Lämplig för skenmontage	Nej
Lämplig för lampeffekt (max) (W)	7
Lämplig för lampeffekt (min) (W)	7
Överkopplingsbar	Ja
Lämplig för pelar/golvmontering	Nej
Lämplig för trossmontering	Nej
Lämplig för ytmontage	Nej
Anpassad för bildskärmsarbete	Nej
Lämplig för pendelupphängning	Nej
Lämplig för väggmontering	Nej
Lämplig för infällnad	Ja
Skyddsklass	II
Material kupa	Plast, transparent
Justerbarhet	Svängbar
Effektfaktor	0,9
Ytterdiameter (mm)	95
Inbyggnadsdiameter (mm)	81
Inbyggnadsdjup	76
Nominell livstid L70/B50 vid 25 °C	50000
Nominell livstid L80/B50 vid 25 °C	50000
Armaturljusflöde (lm)	580
Övertäckning med isolering	Nej
Ljusutbyte (lm/W)	64
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljusuttag	Direkt
Ljusfärg	Vit
Ljusfördelare/spridare	Reflektor
Ljuskälla	LED ej utbytbar
Lampeffektivitet (lm/W)	64
Med ljussensor	Nej
Luminous flux (max) (lm)	580
Luminous flux (min) (lm)	580
Färgtemperatur (max) (K)	4000
Färgtemperatur (min) (K)	4000
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	90-100
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Rated ambient temperature acc. IEC62722-(max) (°C)	25
Rated ambient temperature acc. IEC62722-(min) (°C)	0

