

## Airam Led

### 4W 15000h BX

Varmvitt ljus - dimbar

Serien Oiva uppfyller alla de vanligaste belysningsbehoven i hemmet. Ljusets färgtemperatur är behagligt varmvit (3000 K). Den opalvita ljuskällan sprider ett bländfritt ljus. Ljuskällorna är små och lätta och ersätter glöd- och halogenlampor. De miljövänliga kartongförpackningarna är färgkodade. Färgen anger vilken typ av glödlampa som ljuskällan motsvarar, vilket underlättar valet för konsumenten. Även den tekniska informationen finns tydligt angiven.

#### 4W 15000h BX

| E-NUMMER | KOD     | KG   | PRODUKTLINJE |
|----------|---------|------|--------------|
| 8299535  | 4714162 | 0.09 | Airam Led    |



## 4W 15000h BX

EC001959

### Montering

|                     |      |
|---------------------|------|
| Kapslingsklass (IP) | IP20 |
|---------------------|------|

### Konstruktion

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Färg                     | Övrigt |
| Färg hus/kapsling/stomme | Övrigt |

### Dimning och styrning

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Dimning med touch               | Nej |
| Dimning Zigbee                  | Nej |
| Dimning Bluetooth               | Nej |
| Dimning WiFi                    | Nej |
| Dimmerfunktion saknas           | Nej |
| Fjärrstyrning möjlig            | Nej |
| Med rörelsesensor               | Nej |
| Med fjärrstyrning               | Nej |
| Med skymningsrelä               | Nej |
| Kompatibel med Apple HomeKit    | Nej |
| Kompatibel med Google Assistant | Nej |
| Kompatibel med Amazon Alexa     | Nej |
| Med stöd för IFTTT              | Nej |

### Fotometriska data

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Ljusflöde (min) (lm)              | 345          |
| Ljusflöde (max) (lm)              | 345          |
| Färgtolkningsindex (CRI/Ra)       | 80-89        |
| Ljusfärg enligt EN 12464-1        | Varm <3300 K |
| Färgtemperatur (min) (K)          | 3000         |
| Färgtemperatur (max) (K)          | 3000         |
| Strålningsvinkel (min)            | 36           |
| Strålningsvinkel (max)            | 36           |
| Färgbeständighet (McAdam ellipse) | SDCM6        |

### Livslängd och kapacitet

### Mått

### Teknisk data

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Märkspänning från (V) | 220 |
| Märkspänning till (V) | 240 |
| Effektfaktor          | 0.8 |
| Spänningstyp          | AC  |