



Produktdata

Produktfamilj	Actassi
Typ av produkt eller komponent	Patchkabel
Enhetsapplikation	Kommunikation
Färg	Vit
Typ av skärmning	U/UTP

Teknisk data

Typ av kabel	4 par kablar
Längd	0,5 M
Nätverkskategori	6
Sändningsfrekvens	250 MHz
Material i anslutning	Phosphor bronze with 50 micro-inches gold over 100 micro-inches nickel
AWG värde	AWG 28
Antal ledare	24 i skåp for 4PPoE Type 3 (up to 60 W) 12 i skåp for 4PPoE Type 4 (up to 90 W)
Kabellängd	10 M with 84 m 2-point permanent link at 20 °C 7 M with 90 m 2-point permanent link at 20 °C
Minsta antal anslutningar	750 Cykler
Ytterdiameter kabel	3,8 Mm + - 0.2 MM
Material	Koppar: ledare PE (polyeten): trådisolering Aluminium/Polyester: folieskärm Tennpläterad koppar: braid shield PE (polyeten): mantel

Miljö

Flamskydd	LSZH
Standarder	ISO/IEC 11081:2017 prestanda: TIA/EIA-568-C.2 prestanda: EN 50173:2018 prestanda: IEC 61935-2 prestanda:

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	1,500 Cm
Förpackning 1 bredd	11,500 Cm
Förpackning 1 djup	14,000 Cm
Förpackning 1 vikt	30,000 G
Förpackningstyp 2	S03
Antal i Förpackning 2	140
Förpackning 2 höjd	30,000 Cm
Förpackning 2 bredd	30,000 Cm
Förpackning 2 djup	40,000 Cm
Förpackning 2 vikt	4,832 Kg
Förpackningstyp 3	P12
Number of Units in Package 3	1120
Förpackning 3 höjd	45,000 Cm
Förpackning 3 bredd	80,000 Cm
Förpackning 3 djup	120,000 Cm
Förpackning 3 vikt	51,600 Kg

Hållbarhetsinformation

Klimatpåverkan under hela livscykeln	0.2 kg CO2 eq.
Klimatpåverkan vid tillverkning	0.13330415629731823
Klimatpåverkan vid tillverkning	0.1 kg CO2 eq.
Koldioxidavtryck för distribution	0.004557430125512713
Koldioxidavtryck för distribution	0 kg CO2 eq.
Installationens klimatpåverkan	0.004784885738339085
Installationens klimatpåverkan	0 kg CO2 eq.
Använd klimatpåverkan	0.04829618399558788
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
Använd klimatpåverkan	0 kg CO2 eq.
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kviksilverfri	Ja
Sustainable packaging	Nej
RoHS-undantagsinformation	 Ja
av koldioxidutsläpp vid slutet av livscykeln	0.021782852367365
av koldioxidutsläpp vid slutet av livscykeln	0 kg CO2 eq.
Klimatpåverkan under hela livscykeln	1
BVB	 Rekommenderad
Förpackning med återvunnen kartong	Nej
Förpackning utan plast	Ja
EU RoHS-direktiv	Kompatibel  EU RoHS-deklaration
REACH-förordning	 REACH-Deklaration
Cirkulationsprofil	Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Återtagande	Ja
WEEE Label	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.

Logistik information

Ursprungsland	CN
---------------	----

Product Life Status : **Commercialised**