

Produktdatablad

EKO30196

Specifikationer

Ladduttag USB A+C 45W RS Renvit.
Power Delivery möjliggör att
laddspänningen anpassas efter
anslutna enheten
E-nr: 5200622



Produktdata

Produktområde	Elko
Typ av produkt eller komponent	USB-laddare
Produktbeskrivning	Fästplatta för strömställare
Färg	Ren vit (RAL 9003)
Apparatmontering	Infälld
Nominell uteffekt	52,5 W
Färg	Ren vit

Teknisk data

Ue märkspänning	220...240 V +/- 10 % AC vid 50/60 Hz
Anslutningskapacitet	2 x 0.75...2 x 2.5 mm ² för solid kabel (kablar) 2 x 0.75...2 x 2.5 mm ² för flexibel kabel (kablar) 2 x 0.75...2 x 2.5 mm ² för fåtrådig kabel (kablar)
Maximum power consumption in W	7,5 W USB typ A 5 V 1.5 A 15 W USB typ C 5 V 3 A 27 W USB typ C 9 V 3 A 36 W USB typ C 12 V 3 A 45 W USB typ C 15 V 3 A 45 W USB typ C 20 V 2.25 A
Montering	Med skruvar
Höjd	71 mm
Bredd	71 mm
Djup	40 mm
Last	Power delivery
Typ av USB-strömförsörjning	USA typ A + C
Livslängd i timmar	30000 h
Anslutningar - plintar	Skruvanslutningar
Kvantitet per set	1
Produktkompatibilitet	Platta
Produktfamilj	Elko
Enhetsapplikation	Laddare
Typ av förpackning	Box with eurohole
Omgivningstemperatur vid drift	0...40 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring	?5...50 °C
Skyddstyp	Överbelastning och kortslutningsskydd Överspänningsskydd på utgång Temperaturökningsskydd
Isolationsklass	Klass II
Produktcertifieringar	REACH RoHS EAC
Standarder	ETSI EN 301 489-4 EN/IEC 62368-1 IEC 61000-3-2 EN 61558-1 EN 61558-2-16 EN 55035 EN 50563
Material	ABS (akrylnitrilbutadienstyren): centrumplatta PC (polykarbonat) GF10 FR: kapslad PC (polykarbonat) GF10 FR: internt skydd
Produktnamn	Elko RS

Miljö

IP-kapslingsklass	IP21
IK-skyddsgrad	IK02

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	10,000 cm
Förpackning 1 bredd	38,300 cm
Förpackning 1 djup	10,000 cm
Förpackning 1 vikt	806,000 g
Förpackningstyp 2	BB1
Antal i Förpackning 2	5
Förpackning 2 höjd	9,700 cm
Förpackning 2 bredd	9,500 cm
Förpackning 2 djup	37,200 cm
Förpackning 2 vikt	1,193 kg
Förpackningstyp 3	CAR
Number of Units in Package 3	20
Förpackning 3 höjd	18,500 cm
Förpackning 3 bredd	30,000 cm
Förpackning 3 djup	40,000 cm
Förpackning 3 vikt	5,182 kg

Informationen som tillhandahålls i denna dokumentation innehåller allmänna beskrivningar och/eller tekniska egenskaper avseende produkternas prestanda. Denna dokumentation är inte avsedd som en ersättning för, samt ska inte användas för att fastställa hållbarhet eller tillförlitlighet hos dessa produkters specifika användarapplikationer. Det är användarens/ installatörens skyldighet att utföra lämplig och fullständig riskanalys, utvärdering och testkörning av produkterna. ELKO AB tar inte ansvar för missbrukande av försedd information i detta produktdatablad.