



SPA930

Kombiöverspänningsskydd Typ 1 + Typ 2 TNC 12, 5kA kontakt

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Max. urladdningsström (I _{max}) L-N(PEN)/N-PE	50 kA
Max. överströmsskydd , parallell anslutning (säkring)	160 A
Blixtpulsström I _{imp} (10/350 µs) IEC 61643 L-N(PEN)/ N-PE	12,5 kA, 37,5 kA

Nätverkskonfiguration

Typ av nät	TN-C
------------	------

Utrustning

Med fjärrkontakt	Ja
------------------	----

Kapacitet

Antal moduler	3
---------------	---

Spänning

Spänningsskyddsnivå U _p enligt IEC 61643-1	1,20 kV
Kontinuerlig driftspänning U _c enligt IEC 61643-1	335 V
Märkdriftspänning U _e	240 - 415 V
Spänningsnivå U _p L-N/PEN IEC 61643-11	1,2 kV

Arkitektur

Antal poler	3
-------------	---

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-40 - 80 °C
------------------	-------------

Dimensioner

Höjd	89,80 mm
Bredd	53,40 mm
Djup	77,50 mm

Kontroller och indikatorer

Med indikeringslampa	Ja
----------------------	----

Standarder

Kravklass IEC 61643	T1, T2
---------------------	--------

Anslutning

Anslutningstyp	Skruvterminal
----------------	---------------

Anslutningsarea ingång och utgång med skruvar, flexibla ledare	1,5 - 25,0 mm ²
Anslutningsarea ingång och utgång med skruvar, solid ledare	1,5 - 35,0 mm ²
Anslutningsarea signalkontakt	0,4 - 1,5 mm ²
Frekvens	
Frekvens	50 - 60 Hz
Säkerhet	
Kapslingsklass (IP)	IP20