



SPC203N

Överspänningsskydd T3 1P+N Uc 264V In 5kA Up 1.25kV med signalkontakt

Tekniska egenskaper

Kapacitet

Antal moduler	1
---------------	---

Spänning

Märkdriftspänning Ue	240 - 240 V
Kontinuerlig driftspänning Uc enligt IEC 61643-1	264 V
Spänningsskyddsnivå Up enligt IEC 61643-1	1,25 kV
Spänningsskyddsnivå Up L-PE/N-PE enligt IEC 61643-11	1,40 kV
Spänningsnivå Up L-N/PEN IEC 61643-11	1250 V
Märkspänning	240 - 240 V

Elektrisk ström

Nominell urladdningsström i 8 - 20 µs L-N(PEN)/N-PE IEC 61643	5 kA
Max. överströmsskydd , parallell anslutning (säkring)	32 A
Nominell urladdningsström	10 kA

Dimensioner

Höjd	93,40 mm
Bredd	17,70 mm
Djup	67 mm

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-40 - 80 °C
------------------	-------------

Nätverkskonfiguration

Typ av nät	TN-S, TT
------------	----------

Utrustning

Med fjärrkontakt	Ja
------------------	----

Anslutning

Indikering	Optisk
Area flexibel ledare	0.2 - 2.5 mm²
Area solid ledare	0.2 - 4 mm²
Anslutningsarea ingång och utgång med skruvar, flexibla ledare	2,50 - 2,50 mm²
Anslutningsarea ingång och utgång med skruvar, solid ledare	4 - 4 mm²

Arkitektur

Antal poler	2
-------------	---

Standarder

KravklassIEC 61643	T2, T3
--------------------	--------

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------

Frekvens

Frekvens	50 - 60 Hz
----------	------------