



Produktdata

Produktområde	Wiser
Produktfamilj	Wiser
Produktens varumärke	Schneider Electric
Produktkompatibilitet	Wiser hub generation 1 Wiser hub generation 2
Typ av produkt eller komponent	Rökdetektor
Enhetsapplikation	Tidig detektion av pyrande bränder och öppna bränder
Mobilappsnamn	Wiser by SE Wiser Home
Elektronisk sensortyp	Fotocell
Typ av förpackning	Kartong

Teknisk data

Färg	Vit (RAL 9003)
Matning	Batteri
[Us] matningsspänning	3 V DC
Batterityp	Litium 3 V
Batteri livslängd	10 År(S)
Typ av kommunikationsnätverk	Trådlös Zigbee, 2,5 mW (2,4 GHz) vid < 50 m
Avkänningstyp	Värme Rök
Tillgängliga funktioner	Lokal alarm Tystfunktion självtest av rökdetektion
Teknologityp	Spritt ljus (Tyndall-effekten)
Typ av mätning	Rök
Manövertyp	Knapp (test/tystfunktion)
Antal apparater	40 för trådlös alarm
Detekteringsområde	50 m inomhus 40 m inomhus
Ljudnivå	85 DB vid 3 m, max
Tidsfördröjningsområde	10 min (tyst)
Lokal indikering	Visuell: 1 LED (röd) för varning och lågt batteri Visuell: 1 LED (grön) för connection state Ljud: signal Ljud: larm

Material	Termoplast
Typ av installation	Inomhus
Apparatmontering	Utanpåliggande
Montagefästen	Tak Väggmonterad
Montering	Med skruvar
Höjd	89 Mm
Bredd	89 Mm
Djup	33,5 Mm

Miljö

IP-kapslingsklass	IP20
Omgivningstemperatur vid drift	0...45 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring	-20...60 °C
Relativ fuktighet	0...95 %
Produktcertifieringar	CE[RETURN]Zigbee 3.0

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	7,400 Cm
Förpackning 1 bredd	11,800 Cm
Förpackning 1 djup	12,800 Cm
Förpackning 1 vikt	322,000 G
Förpackningstyp 2	S03
Antal i Förpackning 2	24
Förpackning 2 höjd	30,000 Cm
Förpackning 2 bredd	30,000 Cm
Förpackning 2 djup	40,000 Cm
Förpackning 2 vikt	8,477 Kg
Förpackningstyp 3	P12
Number of Units in Package 3	576
Förpackning 3 höjd	105,000 Cm
Förpackning 3 bredd	80,000 Cm
Förpackning 3 djup	120,000 Cm
Förpackning 3 vikt	215,448 Kg

Hållbarhetsinformation

Klimatpåverkan under hela livscykeln	8 kg CO2 eq.
Klimatpåverkan vid tillverkning	7.464864421665008
Klimatpåverkan vid tillverkning	7 kg CO2 eq.
Koldioxidavtryck för distribution	0.1741293843255313
Koldioxidavtryck för distribution	0.2 kg CO2 eq.
Installationens klimatpåverkan	0.006469275811531039
Installationens klimatpåverkan	0 kg CO2 eq.
Använd klimatpåverkan	0.003695370615087488
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
Använd klimatpåverkan	0 kg CO2 eq.
Kvicksilverfri	Ja
Sustainable packaging	Nej
RoHS-undantagsinformation	 Ja
av koldioxidutsläpp vid slutet av livscykeln	0.3899089118265029
av koldioxidutsläpp vid slutet av livscykeln	0.4 kg CO2 eq.
PEP (Product Environmental Profile)	 Produktmiljöprofil
Klimatpåverkan under hela livscykeln	8

Förpackning med återvunnen kartong	Nej
Förpackning utan plast	Nej
EU RoHS-direktiv	Överensstämmer med undantag EU RoHS-deklaration
REACH-förordning	REACH-Deklaration
SCIP-nummer	Db5c2c8-48ec-4c9e-8e8f-c42ccee5d878
Halogenfri status	Produkt med halogenfria plastdelar
Cirkulationsprofil	Information Om Livslängdsslut
Återtagande	Ja
WEEE Label	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.

Logistik information

Ursprungsland	CN
---------------	----

Product Life Status : **Commercialised**