

WLT mini

Artikelnummer 7403125



Tracklight i vit- eller svartlackad aluminium. LED-chipet är placerat högt upp i armaturen för att motverka bländning och ljuset sprids med hjälp av en reflektor. Dimbar via fram-/bakkantsdimmer och finns i 3000- och 4000K. Drivdon inbyggt i tracklightfästet. För 3-fasskena.


Ljusteknisk data

Effekt (W)	8
Armaturlumen (lm)	540
Färgtemperatur (K)	3000
Ljusspridning	Symmetrisk
Spridningsvinkel (°)	36
Ljuskälla ingår	Ja
Ljuskälla	LED ej utbytbart
Färgåtergivning (CRI)	>90
Färgtolerans (SDCM)	3

Mått och installation

Höjd (mm)	180
Bredd (mm)	100
Diameter (mm)	46
Vidarekoppling	Nej
Dragavlastning	Nej
Knockout för kabel	Nej

Ljusbild och måttskiss



Produktspecifikation

Dimmertyp	Fasdim (fram & bakkant)
GTIN	7393044211598
Med ljussensor	Nej
Med rörelsesensor	Nej
Dimbar	Ja
IP-klass	IP20
D-märkt	Nej
Skyddsklass	II
Video	mQKF511dhE

Drift och anslutning

Antal poler	3
Spänning (V)	220-240
Spänningstyp	AC
Livslängd L70 (h) Ta 25°C	50000
Livslängd L80 (h) Ta 25°C	40000
Livslängd L90 (h) Ta 25°C	25000
Drivdon ingår	Ja
CLO	Nej

Färg och material

Material	Aluminium
Ytskydd	Pulverlackerad
Färg	Vit
Svensktillverkad	Nej

Miljöbilder

