



E-nummer **E-nummer:** 2188616

Artikelnummer KV9336

Normkapsling KV

KV9336

KV Normkapsling IP65 - Robust Elcentral för Industri och Utomhusbruk

KV Normkapsling är en professionell elcentral kapsling för säkra och långsiktiga elinstallationer inom industri, kommersiella fastigheter och tekniska miljöer. Serien är utvecklad för att klara krävande driftförhållanden med hög driftsäkerhet och enkel montering.

Med IP65-klassning, skyddsklass II och isolationsspänning upp till 690 V AC är KV Normkapsling ett tryggt val för både inomhus- och utomhusinstallationer.



Normkapsling för Inomhus- och Utomhusinstallationer

KV Normkapsling är tillverkad i halogen- och silikonfritt material och lämpar sig för:

- Elinstallationer inomhus
- Utomhusmontering i väderskyddade miljöer
- Industriella anläggningar
- Tekniska utrymmen
- Kommersiella fastigheter

Den robusta konstruktionen skyddar effektivt mot damm, fukt och mekanisk påverkan.

Flexibel Elcentral med Flera Storlekar och Rader

KV-serien finns i flera utföranden för att passa både små och stora installationer:

- 3 till 54 moduler
- 1 till 4 rader
- Modulbredd: 18 mm
- Justerbart DIN-skenedjup: 50 eller 57 mm

Detta gör kapslingen enkel att anpassa till gruppcentraler, undercentraler och elfördelningar.

Enkel Montering med FIXCONNECT®-Anslutning

KV Normkapsling är utrustad med FIXCONNECT®-plintsystem för snabb och säker installation.

Fördelar:

- Snabbkoppling upp till 4 mm²
- Ledararea 1,5–25 mm²
- Delbara N-plintar
- PE/N-terminaler upp till 75 A

Systemet minskar installationstiden och ökar driftsäkerheten.

Transparent Dörr och Smart Kabelinföring

Den transparenta polykarbonatdörren ger tydlig överblick över installationen och förenklar service.

Designfunktioner:

- Genomsiktig dörr för visuell kontroll
- Integrerade membrangenomföringar
- Täckåpa för kabelingångar
- Tillbehörsfack från 12 moduler

Ger en snygg, skyddad och professionell installation.

Temperatur- och Brandsäker Elcentral

KV Normkapsling är anpassad för nordiska klimat och krävande driftmiljöer:

- Driftstemperatur: -25 °C till +70 °C
- Glödtrådtest 750 °C (IEC 60695-2-11)
- Brandklass UL 94 V-2

Materialvalet bidrar till hög personsäkerhet och lång livslängd.

Godkänd Normkapsling för 63A Installationer

KV Normkapsling uppfyller relevanta standarder för elcentraler upp till 63 A och säkerställer kompatibilitet med moderna installationssystem.

Passar särskilt för:

- Gruppcentraler
- Undercentraler
- Industriefördelningar
- Fastighetsel



IP65-klassad normkapsling för industri- och utomhusmiljöer.



Snabb och säker installation med FIXCONNECT®.



Flexibelt system med 3-54 moduler upp till 63A.

Specifikationer

Allmänt

Anslutningstyp	FIXCONNECT® N- och PE-plint
Antal anslutningspunkter per PE/N	36
Antal kabelgenomföringar	12
Antal moduler	36
Antal moduler per rad	12
Antal rader	3
Arbetstemperatur	-25 °C till +70 °C
E-nummer	2188616
Effektförlustkapacitet	36 W
Färg	Ljusgrå RAL7035
IP-kapslingsklass	IP65
Isolationsspänning (Ui)	690 V a.c.
Ledartvärnsnitt (min-max)	1.5 mm ² - 4 mm ²
Material	Dörr - Polykarbonat, halogen- och silikonfri. Kapsling - Polystyren, halogen- och silikonfri
Märkström (In)	63 A
Relativ luftfuktighet	≤ 50 % vid 40 °C, ≤ 100 % vid 25 °C
Skyddsklass	II
Tillbehör	KVES1, KVEB12
Typ av kabelgenomföring	Elastiska membran

Dimensioner

Höjd	583 mm
Bredd	295 mm
Djup	129 mm

Förpackningsstorlek

Förpackningsenhet	st
Förpackning	1 st

Kontakta oss

Elcentraler med funktioner som är enkla för elinstallatören och självklara för användaren. Men våra snart 100 år av erfarenhet hjälper vi gärna dig att hitta just det du söker.

- Telefon växel: **[010-206 77 11](tel:010-2067711)**
- Kundservice: **support@eldoninstallation.se**
- Beställningar: **order@eldoninstallation.se**
- Offertförfrågan: **offert@eldoninstallation.se**