



COSMO IP20 5,8W/830 DIM VI

Populär, smidig, praktisk och dimbar led-downlight med ett minimalt infällnadsdjup om endast 22 mm. Avsedd för infällt montage i under- och mellantak. Passar både som riktbar punkt- och allmänbelysning i torra utrymmen inomhus. Armaturen ger ett riktat och vitt ljus i 3000K. Spridningsvinkel 36°. Tiltbar 2 x 28°. Dimbar med Triac. 3 års garanti.



Öppningsvinkel 36°

Material	STOMME AV POLYKARBONAT, DIFFUSOR AV POLYKARBONAT
Koppling	I EXTERN DOSA
Montering	INFÄLLD I TAK
LED modul, ljusflöde (lm)	480
Bibehållning ljusflöde L70B50	25 000H
Styrning	Triac

PRODUCT CODE	E-NUMMER	GTIN1	P x K x L	PACKNINGSTYP	PRODUKTLINJE
COSMO IP20 5,8W/830 DIM VI					
4107168	7464976	6435200217349	80 x 26 x 80	Spjut- eller hyllförpackning	COSMO

TEKNISKA DATA (ETIM)			
Spridningsvinkel	Mediumstrålande 20-40°	Systemeffekt (W)	5,8
ETIM klass	EC001744	Typ av kabeldragning	Avslutning
No dim function	Nej	Energy efficiency class of the built-in lamp	A++, A+, A (LED)
Energieffektivitetsklass	A+	Höjd/djup (mm)	26
Dimming 0-10 V	Nej	Kapslingsklass (IP)	IP20
Dimming 1-10 V	Nej	Kapslingsmaterial	Aluminium
Dimming DALI	Nej	Lämplig för antal ljuskällor	1
Dimming DMX	Nej	Lamphållare/sockel	Ingen
Dimming DSI	Nej	Bredd (mm)	80
Dimming GPRS	Nej	Drivdon	LED-drivdon konstantspänning
Dimming LineSwitch	Nej	Antal poler	2
Dimming RF	Nej	Märkspänning till (V)	240
Dimming Sine Wave Reduction	Nej	Märkspänning från (V)	220
Dimming Zigbee	Nej	Dimmer med tryckknapp	Nej
Dimming phase cut-on	Ja	Typ av yta	Blank
Dimming phase cut-off	Ja	Längd (mm)	80
Dimming programmable	Nej	Inbyggdshöjd/djup (mm)	42
Dimming potentiometer (integrated)	Nej	Kapslingsfärg	Vit
Dimming depending on control gear	Nej	Med ljuskälla	Ja
Dimming manufacturer's proprietary system	Nej	Med rörelsesensor	Nej
Dimming mains voltage modulation	Nej	Suitable for low voltage cable system	Nej
Dimming Touch and Dim	Nej	Passar till takmontering	Nej
Conductor cross section (mm ²)	0,75	Lämplig för klämmontering	Nej
Spänningstyp	AC	Lämplig för skenmontage	Nej

Lämplig för pelar/golvmontering	Nej
Lämplig för trossmontering	Nej
Lämplig för ytmontage	Nej
Lämplig för pendelupphängning	Nej
Lämplig för väggmontering	Nej
Lämplig för infällnad	Ja
Skyddsklass	II
Material kupa	Plast, strukturerad
Justerbarhet	Svängbar
Ytterdiameter (mm)	80
Inbyggnadsdiameter (mm)	68
Inbyggnadsbredd (mm)	68
Bygglängd (mm)	68
Inbyggnadsdjup	22

Nominell livstid L70/B50 vid 25 °C	25000
Armaturljusflöde (lm)	480
Övertäckning med isolering	Nej
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljusuttag	Direkt
Ljuskälla	LED ej utbytbar
Med ljussensor	Nej
Luminous flux (max) (lm)	480
Luminous flux (min) (lm)	480
Färgtemperatur (max) (K)	3000
Färgtemperatur (min) (K)	3000
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80-89

