

1. Detta spotline-set är avsett för montage inomhus (IP20).
2. Installationen ska utföras av en kvalificerad tekniker som informerats om apparatens standarder och tekniska krav för en korrekt installation.
3. Maximal mekanisk belastning inklusive vikt av armaturen är 5 kg.
4. Ansluts med kabel 3G1,5.

Monteringsanvisningar:

(Tillse att strömkällan är avstängd innan påbörjad montering!)

- A. Fäst skenan ordentligt vid önskat läge.
Observera att ytan som skenan monteras på ej får vara ledande.
- B. Avlägsna skyddskåpan över ledaren och led strömkabeln igenom hålet.
Anslut den gul/gröna-tråden till jord. Anslut den bruna till L (fas) och den blå till N (nolla), som demonstrerat i bild B1.
- C. Montera tillbaka skyddskåpan över kabeln som der var monterad från början enligt bild C1.
Tillse att skruven för ledaren monteras enligt bild C2.
- D. Installera alla ljuskällor på armaturerna och fäst dem sedan i skenan.
Observera att jordlinjen på adaptrarna för armaturerna är samma sida som jordlinjen på skenan, enligt bild D1.
Tryck fast adaptern i skenan enligt bild D2 och rotera armaterns brytare till ON enligt bild D3.

Innehåll:

4x Glasa spot GU10 1-Fas
4x Adapter för 1-Fas skensystem 2x
1m skenor 1-Fas
1x Mittanslutning
1x Nätanslutning
2x Ändstycke
4x Skruvar och plugg
1x Monterings Manual

Teknisk info:

Klass I - skall jordas
230V 16A
Systemet kan byggas vidare med
fler tillbehör. Se återförsäljare för
lösningar!

OBS! Stäng av strömmen och låt lamporna svalna innan någon reglering utförs!

