



FARO IP65 28W/840 2500LM GR

IP65-klassad, vattentät och hållbar allmänbelysning för hemmiljö och semi-professionellt bruk. Testad för temperaturintervall -20 °C - +45 °C. Passar t ex i carportar, förråd och källarutrymmen. Ger ett stabilt flimmerfritt och effektivt led-ljus, som tänds direkt även vid köldgrader utomhus. Armaturen är enkel att installera. Monteringsfästen (snäppfästen) i metall medföljer förpackningen.



Material	STOMME AV POLYKARBONAT, DIFFUSOR AV POLYKARBONAT
Koppling	3x1,5mm ²
Montering	VÄGG-/TAKMONTERING
Bibehållning ljusflöde L70B50	40 000H

PRODUCT CODE	E-NUMMER	GTIN1	■■■■■■ P x K x L	PACKNINGSTYP	PRODUKTLINJE
FARO IP65 28W/840 2500LM GR					
4118726	7502709	6435200219091	100 x 69 x 603	Hyllförpackning	FARO

TEKNISKA DATA (ETIM)			
ETIM klass	EC002892	Kapslingsfärg	Grå
Typ av ljusreglering	Ej dimbar	Med rörelsesensor	Nej
Spänningstyp	AC	Passar till takmontering	Ja
Systemeffekt (W)	28	Lämplig för ytmontage	Ja
Höjd/djup (mm)	67	Lämplig för pendelupphängning	Nej
Kapslingsklass (IP)	IP65	Lämplig för väggmontering	Ja
Kapslingsmaterial	Plast	Lämplig för infällnad	Nej
Effekt ljuskälla	28	Material kupa	Plast, opal
Ljuskälla	LED ej utbytbar	Armaturljusflöde (lm)	2500
Bredd (mm)	76	Lämplig för antal ljuskällor	1
Märkspänning till (V)	240	Färgtemperatur (min) (K)	4000
Märkspänning från (V)	220	Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80-89
Längd (mm)	600		

