




IP65



FARO IP65 70W/840 6300LM GR

IP65-klassad, vattentät och hållbar allmänbelysning för hemmiljö och semi-professionellt bruk. Testad för temperaturintervall -20 °C - +45 °C. Passar t ex i carportar, förråd och källarutrymmen. Ger ett stabilt flimmerfritt och effektivt led-ljus, som tänds direkt även vid köldgrader utomhus. Armaturen är enkel att installera. Monteringsfästen (snäppfästen) i metall medföljer förpackningen.



Material	STOMME AV POLYKARBONAT, DIFFUSOR AV POLYKARBONAT
Koppling	3x1,5mm ²
Montering	VÄGG-/TAKMONTERING
Bibehållning ljusflöde L70B50	40 000H

PRODUCT CODE	E-NUMMER	GTIN1	P x K x L	PACKNINGSTYP	PRODUKTLINJE
FARO IP65 70W/840 6300LM GR					
4118728	7502711	6435200219138	100 x 68 x 1503	Hyllförpackning	FARO

TEKNISKA DATA (ETIM)			
ETIM klass	EC002892	Längd (mm)	1500
Typ av ljusreglering	Ej dimbar	Kapslingsfärg	Grå
Spänningstyp	AC	Med rörelsesensor	Nej
Systemeffekt (W)	70	Passar till takmontering	Ja
Höjd/djup (mm)	70	Lämplig för pendelupphängning	Nej
Kapslingsklass (IP)	IP65	Lämplig för väggmontering	Ja
Kapslingsmaterial	Plast	Material kupa	Plast, opal
Effekt ljuskälla	70	Armaturljusflöde (lm)	6300
Ljuskälla	LED ej utbytbar	Lämplig för antal ljuskällor	1
Bredd (mm)	100	Färgtemperatur (min) (K)	4000
Märkspänning till (V)	240	Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80-89
Märkspänning från (V)	220		

