



## SAUNALED 180TRL LED 8W/ 827 500LM

Modern och stilfull bastu-armatur med integrerad AC-LED. Bländskydd i obehandlat alträ. Tre modeller av vilka den fyrkantiga och horisontella modellen är anpassade för ytmontering. Den vertikala modellen är även anpassad för hörnmontage. Installationshöjd max 1m över golv pga. värmebegränsning. Vi rekommenderar att man behandlar bländskyddet/skärmen med lämpligt träskydd som förslagsvis bryts i passande nyans för bastuns interiör. IP65.



Material	STOMME AV ALUMINIUM, RAM AV TRÄ, DIFFUSOR AV POLYKARBONAT
Koppling	3x2,5mm2, SKRUVBARA ANSLUTNINGSDON
Montering	UTANPÅLIGGANDE MONTERING
Bibehållning ljusflöde L70B50	15 000H

PRODUCT CODE	E-NUMMER	GTIN1	P x K x L	PACKNINGSTYP	PRODUKTLINJE
<b>SAUNALED 180TRL LED 8W/827 500LM</b>					
4126228	7504080	6435200238870	182 x 79 x 280	Hyllförpackning	SAUNALED

TEKNISKA DATA (ETIM)			
ETIM klass	EC002892	Längd (mm)	182
Energieffektivitetsklass	A	Kapslingsfärg	Vit
Typ av ljusreglering	Övrigt	Lämplig för ytmontage	Ja
Höjd/djup (mm)	79	Lämplig för väggmontering	Ja
Kapslingsklass (IP)	IP65	Lämplig för infällnad	Ja
Kapslingsmaterial	Aluminium	Material kupa	Plast, opal
Omgivningstemperatur (max) (°C)	60	Armaturljusflöde (lm)	500
Omgivningstemperatur (min) (°C)	5	Lämplig för antal ljuskällor	1
Effekt ljuskälla	8	Färgtemperatur (max) (K)	2700
Ljuskälla	LED ej utbytbar	Färgtemperatur (min) (K)	2700
Bredd (mm)	280	Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80-89

