



TAKFÄSTE 45D HIGHBAY M

Energieffektiv serie djupstrålande armaturer för belysning av höga utrymmen. Användningsområden är bl.a. lagerutrymmen, entréhallar och andra lokaler som kräver hög installationshöjd. Serien innehåller armaturer med tre olika effekter och finns som On/off-modell och DALI-version samt med trådlös styrning. Energieffektivitet upp till 140 lm / W. DALI-versionerna kan anpassas för trådlös styrning av armaturen. Fästbygel som tillbehör.



Stomme av pressgjutet aluminium, kupa av stötsäker UV-skyddad polykarbonat.

Svart, RAL 9017.

Skyddsklass I.

Monteras i armaturskena och tak, upphängning med kätting eller vajer.

Monteringshöjd 5–12 m.

Färgtemperatur 4000 K, CRI > 80.

IP65.

IK10.

Fast LED 90 W/12 600 lm, 150 W/21 000 lm, 240 W/36 000 lm.

MacAdam 5 SDCM.

On/Off och DALI. Finns även med Casambi- och Helvar

ActiveAhead-styrning.

On/off-modellerna med 1,5 m gummikabel, DALI-modellerna med fast kopplingsdosa. Olika projektspecifika anslutningskablar.

Omgivningstemperatur -30 till 50 °C.


Livslängd L70 100 000 h (Ta35°C).

Livslängd L80 100 000 h (Ta35°C).

Livslängd L90 80 000 h (Ta35°C).

Strömkällans livslängd 50 000 h.

Material STOMME AV ALUMINIUM

PRODUCT CODE	E-NUMMER	GTIN1	 P x K x L	PACKNINGSTYP	PRODUKTLINJE
TAKFÄSTE 45D HIGHBAY M					
4310631	7764582	6435200240521	40 x 140 x 188	Hyllförpackning	HIGHBAY

TEKNISKA DATA (ETIM)					
Monteringsmetod	Utan-/Ovanpåliggande			Dimming manufacturer's proprietary system	Nej
ETIM klass	EC002557			Dimming mains voltage modulation	Nej
No dim function	Nej			Dimming Touch and Dim	Nej
Dimming 0-10 V	Nej			Integrerad nödljusenhet	Nej
Dimming 1-10 V	Nej			Kapslingsmaterial	Aluminium
Dimming DALI	Nej			Bollsäker	Nej
Dimming DMX	Nej			Märkspänning till (V)	240
Dimming DSI	Nej			Märkspänning från (V)	220
Dimming GPRS	Nej			Dimmer med tryckknapp	Nej
Dimming LineSwitch	Nej			Brandskydd "D"	Nej
Dimming RF	Nej			Kapslingsfärg	Svart
Dimming Sine Wave Reduction	Nej			Med ljuskälla	Nej
Dimming Zigbee	Nej			Drivdon ingår	Nej
Dimming phase cut-on	Nej			Med skyddshölje	Nej
Dimming phase cut-off	Nej			Suitable for auxiliary lamp	Nej
Dimming programmable	Nej			Lämplig för nödbelysning	Nej
Dimming potentiometer (integrated)	Nej				

